Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 12:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw1230sp-0360b-2mpix-p-15605.html

Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW1230SP-0360B 2Mpix

Cena brutto	**552,27 zł**
Cena netto	**449,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17016**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

- Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniaj?cym czyste i bardziej p?ynne przesy?anie obrazu w maksymalnej rozdzielczo?ci 1080p.

Zgodno?? kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mo?liwo?? stosowania jej w ró?nych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezale?nie od producenta. Mo?liwo?? zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ?e uzr?dzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i ?atwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Rzeczywista matryca:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Tryby pracy:	Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20
	• Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
	• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	
	• 83 ° (dane producenta)
	• 80 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Odstęp sygnał/szum (SNR):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość i wydajność strumienia:	
Audio:	
Przepływność (obrazu):	2 kb/s – 10240 kb/s @ H.264 32 kb/s – 6400 kb/s @ H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP/SE, UPnP, NTP, QoS, BSP/SO, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Web Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Obsługa z telefonu komórkowego:	Kod: 37777 lub dodaje przez chmurę (P2P)
	• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip
	• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip

Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	

- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Detekcja ruchu
- Strefy prywatności
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie:	

- PoE (802.3af),
- 12 V DC / 410 mA

Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Color:	Grey
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	Ø 70 x 165 mm
Obsługiwane języki:	Angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	**3 lata**