

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw1435s-w-0280b-4mpix-p-18608.html>



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW1435S-W-0280B 4Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 601,47 zł |
| Cena netto | 489,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 20411 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 MPx).

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Wi-Fi, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.

| | |
|--|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4.0 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4.0 Mpx |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 106 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4.0 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Protokoły sieciowe: | TCP, DHCP |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Wybrane funkcje: | |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg działania w terenie otwartym : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • Detekcja ruchu |
| Zasilanie: | 12 V DC / 540 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 6.5 W |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | DHCP |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su btype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su btype=1 - Strumień pomocniczy |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -10 °C ... 50 °C |
| Waga: | 0.44 kg |
| Wymiary: | Ø 70 x 150 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |