

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2231s-s-0360b-s2-2mpix-p-19953.html>



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 2Mpix

Cena brutto	755,21 zł
Cena netto	613,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21911
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP w obudowie tubowej; przetwornik 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałogniskowy 3.6mm; max. rozdzielczość 1920x1080 (2Mpx); Funkcje: WDR 120dB, BLC/HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart IR, mirror; zasięg IR do 30m; klasa obudowy IP67.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Obiektyw:	3.6mm
Kąt widzenia:	87 °
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	do 30 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Detekcja ruchu

	<ul style="list-style-type: none">• ROI - konfigurowalne obszary zainteresowania• Automatyczny balans bieli• Smart IR
Gniazdo kart pamięci:	Obsługa kart microSD do 256GB; możliwy zapis lokalny
Obudowa:	bullet , Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporność:	nie
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 4.9W
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	166.2 mm × Φ70 mm
Producent / Marka:	DAHUA