

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2431s-s-0360b-s2-4mpix-p-19974.html>



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2431S-S-0360B-S2 4Mpix

Cena brutto	1 022,12 zł
Cena netto	830,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21936
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP w obudowie tubowej; przetwornik 1/3" 4Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałogniskowy 3.6 mm; max. rozdzielczość 2688 × 1520 (4Mpx); Funkcje: WDR 120dB, BLC/HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart IR, mirror; zasięg IR do 30m; klasa obudowy IP67.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3" 4Megapixel progressive CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	84 °
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	do 30 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności

	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja ruchu • ROI - konfigurowalne obszary zainteresowania • Automatyczny balans bieli • Smart IR
Gniazdo kart pamięci:	Obsługa kart microSD do 256GB; możliwy zapis lokalny
Obudowa:	bullet , Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporność:	nie
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 5W
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	166.2 mm × Φ70 mm
Producent / Marka:	DAHUA