

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2531s-s-0360b-s2-5mpix-p-19977.html>



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2531S-S-0360B-S2 5Mpix

Cena brutto	1 087,31 zł
Cena netto	883,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21939
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP w obudowie tubowej; przetwornik 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm; max. rozdzielczość 2592×1944 (5Mpx); Funkcje: WDR 120dB, BLC/HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart IR, mirror; zasięg IR do 30m; klasa obudowy IP67.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	84 °
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	do 30 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyeczna regulacja wzmacnienia obrazu • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • ROI - konfigurowalne obszary zainteresowania • Automatyeczny balans bieli • Smart IR
Gniazdo kart pamięci:	Obsługa kart microSD do 256GB; możliwy zapis lokalny
Obudowa:	bullet , Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporność:	nie
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 5W
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	166.2 mm × Ø70 mm
Producent / Marka:	DAHUA