

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw3549e-as-led-0280b-p-22997.html>

Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B

Cena brutto	1 536,26 zł
Cena netto	1 248,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25338
Producent	Brak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B

Najważniejsze cechy

- Kolorowa kamera sieciowa WizSense z ciepłą ogniskową i ciepłą diodą LED
- 5 MP, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,7 cala
- niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjścia maks. 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps i obsługuje 4 MP (2688 × 1520) @ 25/30 fps
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, niska przepływność
- Wbudowane ciepłe światło, maks. Odległość oświetlenia: 30 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach o różnej przepustowości i pamięci masowej
- Tryb rotacji
- WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitoringu
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, tripwire (wsparcie klasyfikacja i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, odłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście
- obsługuje maks. 256 GB karty Micro SD, wbudowany mikrofon
- 12 V Zasilacz DC / PoE, łatwy w instalacji
- Stopień ochrony IP67 · SMD Plus

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Czułość:	0.003 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	brak
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	19.06
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 700 mA
Pobór mocy:	< 8.4 W
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus



Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.59 kg
Wymiary:	193 x 71 x 66 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata