

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2610f-i-1-3mpix-2-8-12mm-p-8950.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2610F-I 1,3MPix 2,8-12mm



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 067,66 zł |
| Cena netto | 868,02 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 09460 |
| Producent | HIKVision |

Opis produktu

DS-2CD2610F-I - Kamera IP cylindryczna 25kl./s@1280x960, filtr IR, dWDR, oświetlacz IR, IP66

- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Czułość cz-b: 0.0 Lux
- Obiektyw w komplecie: 2,8-12 mm
- Oświetlacz IR: Wbudowany
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x960 pikseli
- Maksymalna ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Klasa szczelności: IP66

DS-2CD2610F-I to kamera cylindryczna oferująca 1,23MP rozdzielczość obrazu i wyposażona w szereg funkcji i funkcjonalności zwiększających się zakres jej zastosowań: obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz IR (30m), redukcję szumów 3D oraz cyfrowy WDR. Konstrukcja kamery umożliwia montaż w dowolnej pozycji (obrotowy uchwyt). Kamera posiada gniazdo karty microSD umożliwiającej rejestrację obrazu bezpośrednio w kamerze. DS-2CD2610F-I posiada stopień ochrony obudowy IP66 i temperaturowy zakres pracy -30..60 st. C.

Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/3 " (CMOS progresywny) |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość | 0,01 Lux (F1,2) |
| Czułość cz-b | 0,0 Lux (F1,2; oświetlacz IR) |
| Montaż obiektywu | Wbudowany |
| Obiektyw w komplecie | 2,8..12 mm (przysłona DC) |
| Regulacja ostrości | Ręczna |
| Oświetlacz IR | Wbudowany (zasięg 30 m) |
| AGC | Tak |
| Prędkość elektronicznej migawki ELCC | 1/25..1/100 000 s |
| Kompensacja światła tylnego | Tak |
| Funkcja Sens-Up | Nie |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | Tak (cyfrowy WDR), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek) |
| Redukcja szumów | Tak (3D) |
| Kompresja wizji | H.264 |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1280x960 pikseli |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s (H.264) |
| Inne obsługiwane rozdzielczości | 1280x720 pikseli (25kl./s) |
| Liczba jednoczesnych strumieni IP | 6 |
| Detekcja sabotażu | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Analiza video | Nie |
| Tor audio | Nie |
| Wbudowany mikrofon/głośnik | Nie |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS |
| Interfejs Ethernet | 10/100 Mbps |
| Interfejs bezprzewodowy | Nie |
| Rejestracja na kartę pamięci | micro SD /SDHC/SDXC(64GB) |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Zasilanie DC | 12 V |
| Zasilanie PoE | Tak (klasa 3) |
| Pobór mocy | 7,5 W |
| Waga | 1,2 kg |
| Wymiary | 95x105x259 mm |
| Temperatura pracy | -30..60 °C |

