

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2ce16h0t-ait3zf-5mpix-p-20721.html>

Kamera IP tubowa DS-2CE16H0T-AIT3ZF 5Mpix



Cena brutto	739,23 zł
Cena netto	601,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22769
Producent	HIKVision

Opis produktu

DS-2CE16H0T-AIT3ZF to hybrydowa kamera marki Hikvision, o rozdzielczości maksymalnej 5MPX (HD-TVI), przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu. Kamera może pracować w standardach: HD-TVI, HD-CVI, AHD lub CVBS(PAL) - wybierane przełącznikiem, który znajduje się na kablu kamery.

DS-2CE16H0T-AIT3ZF wyposażona została w obiektyw motozoom(możliwość zdalnej regulacji), o ogniskowej 2.7-12mm. Posiada też mechaniczny filtr podczerwieni i zintegrowany oświetlacz podczerwieni IR, o maksymalnym zasięgu do 40m. Dzięki temu kamera może pracować w warunkach nocnych i słabego oświetlenia.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość maksymalna 5 MPX (HDTV, AHD), 4 MPX (HDCVI), 960H (CVBS)
- Obiektyw motozoom 2.7-12mm (możliwość zdalnej regulacji)
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni EXIR o zasięgu do 40m
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Menu OSD dostępne przez rejestrator
- Obsługa standardów HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz CVBS - wybierane przełącznikiem
- Obudowa przystosowana do warunków zewnętrznych - IP67

Parametry techniczne:

Nazwa	DS-2CE16H0T-AIT3ZF
Standard	HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS
Liczba efektywnych pikseli	2560 x 1944
Czułość (lx) przy F1.2, AGC ON	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Tak, sterowanie z rejestratora
BLC	Tak
WDR	Nie (DWDR)
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D
Strefy prywatności	nie
Odbicie lustrzane	Tak
Detekcja ruchu	nie
Oświetlacz	zasięg do 40 m
Obiektyw	2,7-13,5 mm Motozoom
Kąt widzenia	95,7 - 29,1°
Obudowa	kompaktowa
Wymiary obudowy	84,5 x 92 x 255 mm
Materiał obudowy	metal, plastik
Temperatura pracy	-40...+ 60°C
Klasa szczelności	IP67
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)



Zasilanie	DC 12 V; AC 24 V
Pobór mocy	8,9 W
Masa	0,71 kg