

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cv1021g0-idw1-2mpix-2-8mm-p-20643.html>

## Kamera IP tubowa DS-2CV1021G0-IDW1 2MPix 2,8mm

Cena brutto	<b>455,10 zł</b>
Cena netto	<b>370,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22688</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

#### SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

System skanowania: Progresywny

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p

1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia:

115 ° (dane producenta)

107 ° (nasze testy)

Zasięg oświetlacza IR: 30 m

Interfejs RS-485:

Metoda kompresji obrazu: H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Audio:

Wbudowany mikrofon,

Przesył audio po sieci

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Przepływność (bitrate): 32 ... 8192 kbit/s

Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, QoS, UDP, Bonjour

WEB Server: Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line: 6

ONVIF: 18.12

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP: 192.168.1.64

Porty dostępu przez www: 80

Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000

Port ONVIF: 80

RTSP URL:



Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/

Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

Wybrane funkcje:

Moduł Wi-Fi - 802.11n/g/b, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)

D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu

BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości

Przycisk RESET

Detekcja ruchu

Konfigurowalne strefy prywatności

Znak wodny

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu

Zasilanie: 12 V DC / 420 mA

Pobór mocy:  $\leq 5$  W

Obudowa: Compact, Plastikowa

Kolor: Biały

Klasa szczelności: IP66

Wandaloodporna:

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C

Waga: 0.28 kg

Wymiary: 99 x 68 x 66 mm

Obsługiwane języki: angielski

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 311302246