

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-411-4mpix-2-8-12mm-motozoom-p-16780.html>

Kamera IP tubowa HYU-411 4Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	1 248,67 zł
Cena netto	1 015,18 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18350
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 4 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 4 MP (2560 x 1440), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 4 MP, 1080P, 720P (20 kl./s)
- Strumień 2: D1, CIF, VGA, QVGA (20 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 m
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,018 lux F1.6 kolor / 0 lux IR włączone
- Obiektyw 2,8 ~ 12 mm motozoom (98 ° ~ 28 °) z autofokusem
- Menu OSD, AGC, BLC, rzeczywiste WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, lustro
- MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC / 11 W (PoE 12,9 W)
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- Odporny na błyskawice 2KV
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: 91,6 x 105 x 294,5 mm
- Waga: 1,2 kg
- Wspornik 3AXIS
- Botón de reset
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę