

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-424-8mpix-2-8mm-p-19588.html>

Kamera IP tubowa HYU-424 8Mpix 2,8mm



Cena brutto	1 399,99 zł
Cena netto	1 138,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21500
Producent	Hyundai

Opis produktu

- Matryca CMOS 1 / 2,5 ", 8 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 8 MP (3840 x 2160), 5 MP (3072 x 1728), 4 MP (2560 x 1440), 1080 P (1920 x 1080), 720 P (1280 x 720), VGA (640 x 480), 360 P (640 x 360), CIF (352 x 288), QVGA (320 x 240)
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 8MP (12,5 fps), 5MP (20 fps)
- Strumień 2: VGA, 360P, QVGA (25 fps)
- Strumień 3: 720P, 360P, CIF (25 fps)
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 luksa (F1.2, AGC wł.) / 0,028 luksa (F2.0, AGC wł.) / 0 luksów IR wł.
- Obiektyw 2,8 mm
- Kąt widzenia: 102 ° (H), 53 ° (V)
- Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
- WDR true 120dB
- 3D-DNR
- Maska wykrywania ruchu i prywatności, lustro, znak wodny
- Nasylenie, jasność, kontrast i ostrość regulowane za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki
- 1 ustalony zwrot z inwestycji dla strumienia 1 i niezależnego podstrumienia
- Inteligentna funkcja: wykrywanie Tripwire, wykrywanie wtargnięcia
- Wykrywanie twarzy
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- RJ45 10 / 100M, autoadaptacja
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SMMP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), ISAPI
- Do 6 jednoczesnych wyświetlaczy na żywo
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDNS DEMES
- Kompatybilny z IE8 +, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
- Przycisk reset
- Zasilanie: 12V DC (± 25%)
- Pobór mocy: maks. 6 W.
- PoE 802.3af, klasa 3
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- IP67
- Metalowy pojemnik
- Wymiary: Ø70 x 155 mm
- Waga: 410 g
- Zasilacz nie jest wliczony w cenę

