

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-676-2mpix-4mm-p-19589.html>

Kamera IP tubowa HYU-676 2Mpix 4mm



Cena brutto	2 088,27 zł
Cena netto	1 697,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21501
Producent	Hyundai

Opis produktu

1080P przy 25 fps
Obiektyw 4 mm
H.265 +, H.264 +
WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI
24-godzinny tryb kolorowy (bez przełączania na czarno-biały)
MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)
IP67
Obsługa PoE

Matryca CMOS 1 / 2,8 ", 2 MP
Rozdzielczość cyfrowa: 1080 P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720 P (1280 x 720) itp.
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25 fps)
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 fps)
Strumień 3: 1080P, 720P, 640x360, 352x288 (25 fps)
Minimalne oświetlenie: 0,0035 luksa F1.0 (kolor 24-godzinny)
Białe podświetlenie do 30 metrów
Obiektyw 4 mm
Kąt widzenia: 89 ° (H), 46 ° (V), 106 ° (D)
Menu OSD
Balans bieli
AGC
BLC, HLC
WDR true 120dB
Cyfrowa redukcja szumów 3D
1 ustalony strumień ROI 1 i strumień 2
Regulacja: obrotu obrazu, jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, kontroli wzmocnienia i balansu bieli za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
Inteligentne funkcje: tripwire, wykrywanie wtargnięcia, eliminacja obiektów, bagaż nienadzorowany, wykrywanie zmiany sceny
Wykrywanie twarzy
Przycisk reset
MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
Plug & Play z NVR NEXTGEN
Kompatybilny z DDNS DEMES
Zasilacz: 12V DC
Zużycie: 0,7A, maks. 9 W.
PoE 802.3af, klasa 3
Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C



RH: 95% (bez kondensacji)

IP67

Metalowy pojemnik

Wymiary: Ø105 x 290,7 (L) mm

Waga: 1,2 kg

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 90 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (obrót)

Zasilacz nie jest wliczony w cenę