

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-738-4mpix-2-8mm-p-19852.html>

## Kamera IP tubowa HYU-738 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 248,86 zł</b>
Cena netto	<b>1 015,33 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21794</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

#### cechy

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP  
4MP (2688x1520) przy 25 fps  
Obiektyw 2,8 mm  
H.265 +, H.265, H.264 +, H.264  
Potrójny strumień  
WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI  
2 zachowanie analizy i wykrywanie twarzy  
Oświetlenie IR do 30 metrów  
Gniazdo karty MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)  
IP67  
Obsługa PoE

#### Okular

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP  
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2688 x 1520), 4 MP (2560 x 1440), 3 MP (2304 x 1296), 1080 P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720 P (1280 x 720) itp.  
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG  
Strumień 1: 4 MP, 1080 P (25 ips)  
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 obrazów / s)  
Strumień 3: 720P, 640x360, 352x288 (25 ips)  
Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym  
Oświetlenie IR: 30 metrów  
Minimalne oświetlenie: 0,018 luksa F2.0 kolor (AGC wł.)  
Obiektyw 2,8 mm  
Kąt widzenia: 103 ° (H), 58 ° (V), 123 ° (D)  
Menu OSD  
AGC  
BLC, HLC  
WDR true 120dB  
Cyfrowa redukcja szumów 3D  
1 ustalony strumień ROI 1 i strumień 2  
Dostosuj obrót, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość i balans bieli za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej  
Inteligentne funkcje: tripwire i wykrywanie wtargnięcia  
Wykrywanie twarzy  
Przycisk reset  
Gniazdo kart MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)  
Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)  
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour  
Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI  
Połączenie Plug & Play z NVR NEXTGEN



---

Kompatybilny z DDNS DEMES

Zasilacz: 12V DC

Zużycie: 0,5A, maks. 6 W.

Obsługa PoE 802.3af

Temperatura pracy  $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

RH: 95% (bez kondensacji)

IP67

Metalowe opakowanie

Wymiary:  $\varnothing 70 \times 155$  (L) mm

Waga: 420 g

3AXIS:  $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$  (PAN),  $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$  (TILT),  $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$  (obrót)

Zasilacz nie jest wliczony w cenę