

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyundai-hyu-311-4mpix-2-8-12mm-p-15340.html>

## Kamera IP tubowa HYUNDAI HYU-311 4Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>1 065,89 zł</b>
Cena netto	<b>866,58 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16719</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 1/3 "czujnik CMOS, 4 MP
- rozdzielczość cyfrowa: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), itd.
- H.264 / H.264 + / MJPEG
- Strumień 1: 4MP, 3MP (20 kl./s), 1080P, 720P (25/30 kl./s)
- Strumień 2: 640x360, (25/30 kl./s.), 352x288 (25 kl./s.), 352x240 (30 kl./s)
- tryb dzienny / nocny z wymiennym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0 lux IR On
- obiektyw z silnikiem o średnicy 2,8-12 mm (108 ° -31 °) z autofokusem
- menu OSD, AGC, BLC, prawdziwe WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stała strefa ROI
- maskowanie ruchem i ochronę prywatności
- Dostosuj jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, lustro
- karta slotu MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- kompatybilny z DDNS DEMES
- IP67
- Zasilanie: 12V DC / 11W
- PoE 802.3af obsługiwane
- Temperatura robocza -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95%
- wymiary: 91,6 x 105 x 294,5 mm
- Waga: 1,2 kg
- wspornik 3AXIS
- Przycisk reset
- Zasilacz nie jest dołączony

