

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ipcama-b4-30dl-4mpix-2-8mm-p-27133.html>

Kamera IP tubowa IPCAM-B4-30DL 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	309,68 zł
Cena netto	251,77 zł
Numer katalogowy	30135
Kod producenta	IPCAM-B4-30DL
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera sieciowa IPCAM-B4-30DL HiLook jest uniwersalnym modelem IP, przeznaczonym do pracy w małych i średnich systemach monitoringu IP marki HiLook by Hikvision, należącym do serii kamer Smart Hybrid Light.

Prezentowany model kamery wyposażony został w 4-megapixelowy przetwornik 1/3" CMOS PS oraz szerokokątny, stałogniskowy obiektyw 2.8mm. Urządzenie posiada również wbudowany oświetlacz IR z zasięgiem do 30m i oświetlacz światła białego z zasięgiem działania do 20m. Kamera umożliwia pracę w 3 trybach doświetlenia sceny - tylko IR, tylko światło białe lub tryb Smart - IR + światło białe. Obudowa kamery wykonana jest z wytrzymałego tworzywa. Dodatkowo obudowa posiada klasę szczelności IP67, dzięki czemu nadaje się idealnie pracy w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Prezentowana kamera gwarantuje możliwość zapisu obrazu w standardzie kompresji H.265.

Parametry:

- Przetwornik: 1/3" PS CMOS
- Rozdzielczość nagrywania: 2560×1440 4Mpx
- Obiektyw stałogniskowy: 2.8mm
- Przełącznik dzień/noc: Tak
- Kąt widzenia: H: 98°
- Oświetlacz IR: Tak, zasięg do 30m
- Oświetlacz światła białego: Tak, zasięg do 20m
-

Kompresja wideo: H.265+/H.264+/H.265/H.264, MJPEG

•

Funkcje obrazu: AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR

•

Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

•

Wbudowany mikrofon: Tak

•

Czułość: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

•

Protokół ONVIF: Tak

•

Obsługa zdalna: iVMS-4200, Hik-Connect, HiLookVision

•

Klasa szczelności obudowy: IP67

•

Temperatura pracy: -30...+60 oC

•

Zasilanie: PoE 802.3af, 12V DC (max. 6.5W)

•

Materiał obudowy: metal+tworzywo

•

Wymiary: 184.1 × 66 × 69.1 mm

•

Waga: 0.27 kg