

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ptz-ds-2cd1a43g0-izu-3-7mpix-p-26119.html>



## Kamera IP tubowa PTZ DS-2CD1A43G0-IZU 3,7Mpix

Cena brutto	<b>1 353,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 100,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29004</b>
Kod producenta	<b>21078</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 ° ... 30 ° (dane producenta)</li> <li>• 94 ° ... 29 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Wyjście wideo:	
Zakres obrotu w poziomie:	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	
Skanywanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci,</li> <li>• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 4 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 1080p</li> </ul>
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> </ul>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
Wybrane funkcje:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 920 mA</li> </ul>
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 11 \text{ W @ } 12 \text{ V DC}</math></li> <li>• <math>\leq 12.5 \text{ W @ PoE}</math></li> </ul>
Obudowa:	PTZ, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C



---

Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	197 x 105 x 225 mm
Obsługiwane języki:	angielski, ukraiński
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311319374
Gwarancja:	3 lata