

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-sno-6011r-2mpix-3-8mm-p-11688.html>



## Kamera IP tubowa SNO-6011R 2Mpix 3,8mm

Cena brutto	<b>1 781,05 zł</b>
Cena netto	<b>1 448,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12522</b>
Producent	<b>Samsung Techwin</b>

### Opis produktu

Wysokiej jakości zintegrowane urządzenie dozoru wizyjnego, jakim niewątpliwie jest kamera **Samsung SNO-6011R** sprawdza się idealnie we wszystkich profesjonalnych instalacjach zewnętrznego monitoringu sieciowego. Kamera posiada szczelną obudowę, wykonaną w standardzie **IP 66**, która skutecznie chroni ukryte wewnątrz podzespoły przed szkodliwym działaniem wilgoci i pyłu. Model **SNO-6011R** wyposażono również w obiektyw o ogniskowej **3,8mm** oraz **zintegrowany promiennik podczerwieni**, zapewniający możliwość obrazowania w porze nocnej na obszarze do 15 metrów. Kamera ta generuje z prędkością **30fps** doskonały obraz w rozdzielczości **1920 x 540pt**. Dzięki licznym funkcjom dodatkowym, takim jak **rozszerzona dynamika WDR**, **wzmocnienie kontrastu SDR**, czy **redukcja szumów SSNR III** nagrania zachowują całe bogactwo szczegółów, stanowiąc wiernie odzwierciedleni obserwowanej sceny. Tak wyraźne i krystalicznie czyste materiały gwarantują wiarygodną weryfikację wszystkich obiektów. **SNO-6011R** obsługuje kompresję **H.264** oraz **MJPEG**. Pliki z danymi mogą być również magazynowane lokalnie na karcie pamięci, którą należy zainstalować w gnieździe **microSD**. **SNO-6011R** to model wszechstronny o ogromnych możliwościach, zapewniający zadowolenie nawet najbardziej wymagającym użytkownikom systemu.

- Przetwornik:**1/2,8" PS Exmor CMOS**
- Wielkość obrazu [px]:**1920 x 1080**
- Czułość [lux]:**0,3 (color); 0,03 (B/W); 0 (IR on)**
- Ogniskowa obiektywu [mm]:**3,8**
- Apertura [F]:**2,0**
- Kompresja:**H.264, MJPEG**
- Zasilanie:**PoE**
- Gniazdo karty pamięci:**microSD/SDHC/SDXC**
- Częstotliwość odświeżania [fps]:**30**
- Zasięg oświetlacza IR [m]:**do 15**
- Dzień/Noc:**ICR**
- BLC:**TAK**
- Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**
- Redukcja szumów:**SSNR III**
- DIS:**TAK**
- Defog:**TAK**
- Detekcja ruchu:**TAK**
- Maski prywatności:**TAK**
- Wejścia alarmowe:**1**
- Ethernet:**RJ-45 (10/100BASE-T)**
- Obudowa:**IP66 (wodoszczelna)**
- Temperatura pracy [°C]:**-10 - 55**
- Waga [g]:**330**
- Wymiary [mm]:**77,1 x 83,0 x 302,4**