

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-sno-7084rp-3mpix-3-8-5mm-p-7082.html>

Kamera IP tubowa SNO-7084RP 3Mpix 3-8,5mm

Cena brutto	4 606,56 zł
Cena netto	3 745,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07435
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

SNO-7084R jest zintegrowaną kamerą megapikselową firmy **Samsung**, wykorzystywaną do tworzenia profesjonalnych instalacji CCTV IP. Kamera generuje przejrzyste nagrania w rozdzielczości **2048 x 768pt**, które stanowią idealne oddanie obserwowanej sceny. Model ten dedykowany jest do pracy na zewnątrz budynków w trybie całodobowym. Urządzenie posiada zintegrowany **promiennik IR o zasięgu 20 metrów**, zapewniający możliwość obrazowania w warunkach całkowitej ciemności przy iluminacji na poziomie 0 lux. Obudowa kamery spełnia wymogi norm **IP66** oraz **IK10**, gwarantując odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz ochronę przed wnikaniem do wnętrza wody i kurzu. Model ten posiada zmiennoogniskowy obiektyw **3 ~ 8,5mm**, pozwalający na dostosowanie ostrości widzenia do warunków konkretnej lokalizacji.

Najważniejsze właściwości kamery SNO-7084R:

- rozdzielczość 3 megapikseli
- ogniskowa obiektywu 3 ~ 8,5mm
- ochronna obudowa IP66 IK10
- promiennik podczerwieni o zasięgu 20 metrów
- tryb Dzień/Noc
- możliwość ustawienia masek prywatności
- kompresja obrazu H.264, MJPEG
- gniazdo kart pamięci SD i SDHC
- funkcja detekcji ruchu
- współpraca z ONVIF

- Przetwornik:**1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS**
- Wielkość obrazu [px]:**2048 x 1536**
- Czułość [lux]:**0,1 (kolor); 0 (B/W)**
- Ogniskowa obiektywu [mm]:**3 - 8,5**
- Apertura [F]:**1,2**
- Kompresja:**H.264, MJPEG**
- Zasilanie:**12V DC, 24V AC, PoE**
- Kompresja audio:**G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps**
- Gniazdo karty pamięci:**microSD/SDHC/SDXC**
- Dzień/Noc:**TAK**
- BLC:**TAK**
- WDR:**TAK**
- Redukcja szumów:**SSNR III**
- Wzmocnienie kontrastu:**SSDR**
- DIS:**TAK**
- Defog:**TAK**

- Częstotliwość odświeżania [fps]:**H.264: 30 - 2048 x 1536; 60 - mniejsze; MJPEG: 10 - 2048 x 1536; 15 - 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x**
- Protokoły:**TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),**
- Obudowa:**IP66, IK10**
- Temperatura pracy [°C]:**-30 ~ 55**
- Wymiary [mm]:**90,4 x 96 x 333,2**
- Waga [g]:**1190**