

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-sno-l6083rp-2mpix-2-8-12mm-p-11690.html>



Kamera IP tubowa SNO-L6083RP 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	2 115,64 zł
Cena netto	1 720,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12524
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

Rodzaj kamery	Tubowa
Zastosowanie kamery	na zewnątrz budynków
Sensor kamery	CMOS 1/2.9"
Efektywna liczba pikseli	2 mln pikseli
Ogniskowa obiektywu	2,8-12 mm
Jasność obiektywu	1,4-1,4 f
Rozdzielczość kamery	1920 x 1080 pikseli
	320 x 240 pikseli
Częstotliwość odświeżania kamery	(1920x1080) - 30 kl/s
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia kamery - poziom	130,8 stopni
Kąt widzenia kamery - pion	53,7 stopni
Materiał obudowy	metal
Wodoszczelność	Tak
Odporna na wandalizm	Yes
Zakres temperatury pracy	-30 - 55 stopni
Typ zasilania - kamera	PoE
Wbudowany mikrofon	Nie
Złącza kamery IP	1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
	1 x wejście alarmowe
	1 x wyjście alarmowe
	1x Micro SD
	1x 3.5mm audio jack (line out)
	1x 3.5mm audio jack (mic/line in)
Rodzaj WDR	WDR
Dodatkowe funkcje kamery IP	Maski Prywatności
Rejestrator	Wykrywanie ruchu
Tryby nagrywania	detekcja dźwięku
	Alarm
	Alarm sabotażowy
Format kompresji	H.264
	Motion JPEG
	MPEG-4
	G.726

Pozostałe informacje
Obsługiwane protokoły i standardy

G.711 PCM

TCP

Filtrowanie IP

UDP - datagramowy protokół użytkownika

RTP - Real-time Transport Protocol

RTCP - Real Time Control Protocol

RTSP - Real-Time Streaming Protocol

NTP - Network Time Protocol

HTTP

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

SSL - Secure Sockets Layer

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet

FTP - protokół transmisji plików

SMTP

ICMP - Internet Control Message Protocol

IGMP - Internet Group Management Protocol

SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

ARP - Address Resolution Protocol

DNS - Domain Name System

DDNS - Dynamic Domain Name System

QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)

PIM-SM

UPnP - Universal plug-and-play

Bonjour

ONVIF

70 mm

246 mm

700 g

Oprogramowanie SmartViewer

Długość
Szerokość
Masa netto
Dodatkowe informacje