

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-termowizyjna-hyu-555-2mpix-6mm-p-17089.html>

Kamera IP tubowa termowizyjna HYU-555 2Mpix 6mm

Cena brutto	9 625,81 zł
Cena netto	7 825,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18722
Producent	Hyundai

Opis produktu

Kamera termowizyjna

- Czujnik FPA (matryca ogniskowej) niechłodzony tlenek wanadu
 - Rozdzielczość termiczna: 160 x 120
 - Odstęp między pikselami: 25µm
 - Czułość termiczna (NETD): <50 mk (@ 25 ° C, f / 1.0)
 - Zakres spektralny: 8 µm ~ 14 µm
 - Ogniskowa odległość (termiczna): 7 mm
 - Kąt widzenia (termiczny): 33,9 ° x 25 °
 - Minimalna odległość ogniskowania: 0,8 metra
 - Skuteczna odległość od ludzi: Detekcja (140 m), rozpoznawanie (35 m), ID (18 m)
 - Skuteczna odległość od pojazdów: detekcja (429 m), rozpoznawanie (107 m), ID (54 m)
 - 15 regulowanych palet kolorów, 3D-DNR
 - Dynamiczna poprawa szczegółów
 - Obsługiwane reguły VCA (ingerencja, tripwire, region wejścia / wyjścia), maksymalnie 8 reguł
 - Zakres temperatur -20 ° C ~ + 150 ° C
 - Dokładność temperatury ± 8 ° C
 - Obsługuje 3 rodzaje reguł pomiaru temperatury, 21 reguł (10 punktów, 10 regionów i 1 linia)
 - Obsługiwane 10 punktów wykrywania pożaru
-
- Czujnik obrazu (widoczna kamera) 1 / 2,8 "Czujnik CMOS z progresywnym skanowaniem, 2 MP
 - Efektywne piksele: 1920 x 1080
 - Oświetlenie IR: 30 metrów
 - Minimalne oświetlenie: 0,002 lux F1.5 (kolor) / 0,0002 lux F1.5 (B / W) / 0 lux IR Włączone
 - Ogniskowa odległość (soczewka widzialna): 6 mm
 - Kąt widzenia (soczewka widzialna): 52,8 ° x 30 °
 - Zdejmowany filtr mechaniczny
 - Cyfrowy WDR
 - Obsługuje połączenie obrazów bi-widmowych, podgląd obrazu w obrazie i zmianę obrazu

Komunikacja IP i integracja

- H.264 / MJPEG / H.264 + (podstawowy / główny / wysoki profil)
- Strumień 1 (kamera termowizyjna): 160 x 120 (50 kl / s)
- Strumień 2 (kamera termowizyjna): 160 x 120 (50 kl / s)
- Strumień 1 (widoczny aparat): 1080P / 1,3MP / 720P (25 fps)
- Strumień 2 (widoczny aparat): D1 / CIF / QCIF (25 fps)
- G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
- 1x autoadaptacja RJ45 10 / 100M
- Protokoły: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Do 20 równoczesnych odtworzeń
- Do 32 użytkowników, 3 poziomy: admin, operator, użytkownik
- Zgodność: API, ONVIF, PSIA, ISAPI i brama zarządzająca innej firmy
- Kompatybilny z IE7 +, Chrome18 +, Firefox5.0 +, Safari5.02 +
- Alarm: 2 wejścia / 2 wyjścia

- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Przycisk reset
- MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB), z ręcznym nagrywaniem lub alarmem
- BNC 1,0 V [p-p] / 75Ω (PAL / NTSC)

- Zasilanie: 24 V AC, 12 V DC, PoE +
- Temperatura pracy -40 ° C ~ + 60 ° C
- RH: ≤90% (bez kondensacji)
- IP67
- Odporność na błyskawice 6KV

Funkcje fizyczne

- Metalowa skrzynka
- Wymiary: 314 x 104 x 292,7 mm
- Waga: 1,55 kg
- W zestawie uchwyt ścienny i podstawa lampy

Uwaga: Przedstawione wartości skutecznych odległości są wartościami nominalnymi i należy je traktować jako wartości szacunkowe.