

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-termowizyjna-hyundai-hyu-439-7mm-p-15779.html>

## Kamera IP tubowa termowizyjna HYUNDAI HYU-439 7mm

Cena brutto	<b>16 432,85 zł</b>
Cena netto	<b>13 360,04 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17220</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

#### cechy

- Tablice z płaszczyzną ogniskowej niezawierające tlenku wanadu
- Rozdzielczość 384x288
- Czułość termiczna (NETD): <50 mk (@ 25 ° C, f / 1.0)
- Zakres spektralny: 8 μm ~ 14 μm
- Ogniskowa 7 mm
- Kąt widzenia: 60 ° x 43,8 °
- Minimalna odległość ostrzenia: 0,8 m
- Odległość efektywna dla ludzi: Detekcja (206 m), rozpoznawanie (51 m), ID (26 m)
- Odległość efektywna pojazdu: Detekcja (631 m), rozpoznawanie (158 m), ID (79 m)
- AGC, 3D-DNR
- Mejora dinámica de detalles Dinamyc, poprawa detali
- 14 regulowanych pseudokolorów
- Obsługa 4 typów reguł VCA (Przekraczanie linii, Intruzja, Wejście do regionu i Wyjście Regionu), 8 reguł VCA.
- Obsługa 3 typów reguł pomiaru temperatury, 21 reguł (10 punktów, 10 regionów i 1 linia)
- Wsparcie 10 punktów ognia
- H.264 / MJPEG / MPEG4 i H.264 + (podstawowy / główny / wysoki profil)
- Strumień 1: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 2: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 3: 384 x 288 (50 kl./s)
- BNC 1,0 V [p-p] / 75Ω (PAL / NTSC)
- Kompresja dźwięku: G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Ethernet: 1x RJ45 (10 / 100M) autoadaptacyjny
- Protokoły: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Zgodność: API, SDK i platforma zarządzania innej firmy
- Do 32 użytkowników, 3 poziomy: admin, operator, użytkownik
- Do 20 jednoczesnych wyświetlaczy
- Karty MicroSD / SDHC / SDXC (do 64 GB) z nagrywaniem ręcznym / alarmowym
- Alarm: 2 wejścia / 2 wyjścia (obsługa połączenia alarmowego)
- Zasilanie: 24 V AC, 12 V DC / 3A
- Zużycie: 8 W (20 W z grzałką)
- PoE + obsługiwane (802.3at)
- Temperatura pracy: -40°C ~ + 65°C
- RH: ≤90% (bez kondensacji)
- IP66
- Odporność na błyskawice 6KV
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: 314 x 104 x 292,7 mm
- Waga: 2 kg
- W zestawie uchwyt ścienny i podstawa lampy

Nota: Pokazane wartości skutecznych odległości są wartościami nominalnymi i należy je traktować jako szacunkowe.



---

Skonsultuj się z przedstawicielem handlowym, aby dowiedzieć się jakie są zalecane odległości detekcji za pomocą naszego systemu obwodowego Vaelsys