

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-termowizyjna-hyundai-hyu-441-15mm-p-15784.html>

Kamera IP tubowa termowizyjna HYUNDAI HYU-441 15mm

Cena brutto	16 432,85 zł
Cena netto	13 360,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17227
Producent	Hyundai

Opis produktu

cechy

- Czujnik obrazu: nieoszlone matryce ogniskowej z tlenkiem wanadu
- Rozdzielczość 384x288
- Czułość termiczna (NETD): <math>< 50 \text{ mk}</math> (@ 25 ° C, f / 1.0)
- Pasma przenoszenia reakcji: 8 μm ~ 14 μm
- Odległość ogniskowej: 15 mm
- Kąt widzenia: 24,55 ° x 18,54 °
- Minimalna odległość ustawiania ostrości 2,5 metra
- Odległość efektywna dla ludzi: Detekcja (441 m), rozpoznawanie (110 m), ID (55 m)
- Odległość skuteczna pojazdu: detekcja (1353 m), rozpoznawanie (338 m), ID (169 m)
- AGC, 3D-DNR
- Dynamiczne ulepszanie szczegółów
- 14 regulowanych Pseudo Kolorów
- Obsługuje 4 typy reguł VCA (przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu i wyjście z regionu) i 8 reguł VCA
- Obsługuje 3 typy reguł pomiaru temperatury, 21 reguł (10 punktów, 10 regionów i 1 linia)
- Obsługuje 10 punktów ognia
- Format kompresji: H.264 / MJPEG / MPEG4 y H.264 + (poziom podstawowy / główny / wysoki profil)
- Strumień 1: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 2: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 3: 384 x 288 (50 kl / s)
- Wyjście BNC 1,0 V [p-p] / 75 Ω (PAL / NTSC)
- Kompresja dźwięku: G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Ethernet: 1x RJ45 (10 / 100M) autoadaptacyjny
- Protokoły: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Interfejs API kompatybilności, SDK i platforma zarządzania stron trzecich
- Do 32 użytkowników, 3 poziomy: admin, operator, użytkownicy
- Do 20 równoczesnych podglądów na żywo
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 64 GB), obsługuje nagrywanie ręczne / alarmowe
- Alarm: 2 wejścia / 2 wyjścia (obsługa połączenia alarmowego)
- Zasilanie: 24 V AC, 12 V DC / 3A
- Zużycie: 8 W (20 W z grzałką)
- PoE + obsługiwane (802.3at)
- temperatura w komorze: -40°C ~ + 65°C
- RH: $\leq 90\%$ (bez kondensacji)
- IP66
- Odporność na błyskawice de 6KV
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: 314 x 104 x 292,7 mm
- Waga: 2 kg
- W zestawie uchwyt ścienny i podstawa lampy

Nota: Pokazane wartości skutecznych odległości są wartościami nominalnymi i należy je traktować jako szacunkowe.



Skonsultuj się z przedstawicielem handlowym, aby dowiedzieć się jakie są zalecane odległości detekcji za pomocą naszego systemu obwodowego Vaelsys.