

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-termowizyjna-hyundai-hyu-442-25mm-p-15847.html>

Kamera IP tubowa termowizyjna HYUNDAI HYU-442 25mm

Cena brutto	16 432,85 zł
Cena netto	13 360,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17298
Producent	Hyundai

Opis produktu

- Czujnik obrazu: nieoszlone matryce ogniskowej z tlenkiem wanadu
- Rozdzielczość: 384x288
- Czułość termiczna (NETD): <50 mk (@ 25 ° C, f / 1.0)
- Pasmo przenoszenia reakcji: 8 μm ~ 14 μm
- Odległość ogniskowa: 25 mm
- Kąt widzenia: 14,88 ° x 11,19 °
- Minimalna odległość ustawiania ostrości: 13 metrów
- Skuteczna odległość od ludzi: Detekcja (735 m), rozpoznawanie (184 m), ID (92 m)
- Skuteczna odległość od pojazdów: wykrywanie (2255 m), rozpoznawanie (564 m), identyfikacja (282 m)
- AGC, 3D-DNR
- Dynamiczne ulepszanie szczegółów
- 14 regulowanych pseudo kolorów
- Obsługuje 4 typy reguł VCA (przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu i wyjście z regionu) i 8 reguł VCA
- Obsługuje 3 typy reguł pomiaru temperatury, 21 reguł (10 punktów, 10 regionów i 1 linia)
- Obsługuje 10 punktów ognia
- Format kompresji: H.264 / MJPEG / MPEG4 i H.264 + (podstawowy / główny / wysoki profil)
- Strumień 1: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 2: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 3: 384 x 288 (50 kl / s)
- Wyjście BNC 1,0 V [p-p] / 75Ω (PAL / NTSC)
- G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Ethernet: 1x RJ45 (10 / 100M) autoadaptacyjny
- Protokoły: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Interfejs API kompatybilności, SDK i platforma zarządzania stron trzecich
- Do 32 użytkowników, 3 poziomy: admin, operator, użytkownik
- Do 20 podglądu na żywo
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 64 GB), obsługuje nagrywanie ręczne / alarmowe
- Alarm: 2 wejścia / 2 wyjścia (obsługa połączenia alarmowego)
- Zasilanie: 24 V AC, 12 V DC / 3A
- Zużycie: 8 W (20 W z grzałką)
- PoE + obsługiwane (802.3at)
- Temperatura pracy: -40°C ~ + 65°C
- RH: ≤90% (bez kondensacji)
- IP66
- Odporność na błyskawice de 6KV
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: 314 x 104 x 292,7 mm
- Waga: 2 kg
- W zestawie uchwyt ścienny i podstawa

Uwaga: Przedstawione wartości skutecznych odległości są wartościami nominalnymi i należy je traktować jako wartości szacunkowe. Skonsultuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać zalecane odległości wykrywania za pomocą naszego



systemu obwodowego Vaelsys.