

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-obrotowa-ip-wifi-h-260-2mpix-p-18847.html>

Kamera obrotowa IP WiFi H-260 2Mpix

Cena brutto	192,89 zł
Cena netto	156,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20689

Opis produktu

IP | WiFi | 2,0 MP | OBROTOWA | WEWNĘTRZNA | SLOT KART SD | GŁOŚNIK | MIKROFON

Kamery IP w dobie ogólnodostępnego internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakładu pracy. Instalacja kamery i oprogramowania jest szybka i łatwa. Kamerę najczęściej podłączamy bezprzewodowo do sieci WiFi lub w przypadku słabego jej zasięgu za pomocą skłębki do wewnętrznej sieci komputerowej. Następnie instalujemy na urządzeniach mobilnych aplikację IPC360 pobraną z Google Play (Android) albo Apple Store (iOS) i już po krótkiej konfiguracji otrzymujemy wygodny monitoring w postaci płynnego, czystego obrazu na naszym komputerze, smartfonie lub tablecie.

Specyfikacja

Przetwornik obrazu: 1/4" CMOS

Rozdzielczość: 1920x1080@25kl./s

Obiektyw: Stało-ogniskowy 3,6mm

Kompresja: H.264

Zasięg podczerwieni: 7m

Kąt widzenia w poziomie: 60°

Kąt widzenia w pionie: 38°

Podczerwień: Podwójny filtr, IR-CUT, 9 diod

Obrót w poziomie: 355°

Obrót w pionie: 110°

Dźwięk: Dwukierunkowy interkom, Kompresja AAC/G.771

Obsługa kart micro sd: Do 128GB, (zewnętrzne gniazdo, brak konieczności rozkręcania urządzenia)

Wykrywanie ruchu: Tak

Powiadomienia alarmowe: Tak (w aplikacji mobilnej)

Podgląd zdalny/mobilny: Tak za pomocą aplikacji IPC360.

Standard WiFi: IEEE802.11b/g/n; częstotliwość 2,4~2,4835GHz

Protokoły: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RSTP, P2P

Zasilanie: DC 5V/2A wtyk mikro USB



Temperatura pracy: -10 °C ~ + 50 °C,

Wilgotność pracy: 10% ~ 95%