

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-pal-kopulowa-dg-72d34w-700tv1-2-8-12mm-p-11767.html>



## Kamera PAL kopułowa DG-72D34W 700TVL 2,8-12mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>262,41 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>213,34 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>12608</b>      |

### Opis produktu

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia.

Kamera przechodzi wtedy w tryb czarno-biały. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Standard:                   | PAL  |
| Przetwornik:                | 1/3 " Sony Ex-view HAD II CCD  |
| Procesor obrazu:            | DSP Sony Effio-E   |
| Liczba linii:               | 700 TVL  |
| Elektroniczna migawka:      | 1/50 s ... 1/100 000 s   |
| Wyjście wideo:              | 1 Vpp / 75 Ω   |
| Obiektyw:                   | 2.8 ... 11 mm<br>Obiektyw koreańskiej firmy DAIWAN   |
| Kąt widzenia:               | 81 ° ... 25 °  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB  |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m   |
| Menu ekranowe OSD:          |  |
| Wybrane funkcje:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• AES - Automatyczna elektroniczna migawka</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> </ul> |

|   |                  |
|---|------------------|
| Wandaloodporna:                             |                  |
| Zasilanie:                                  | 12 V / 420 mA    |
| Obudowa:                                    | Dome - Metalowa  |
| Kolor:                                      | Biały            |
| Klasa szczelności:                          | IP66             |
| Temperatura pracy :                         | -20 °C ... 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | max. 95 %        |
| Waga:                                       | 0.750 kg         |
| Wymiary:                                    | Ø 120 x 95 mm    |