

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kompaktowa-ds-2cc12d9t-12vdc-p-10945.html>



Kamera Turbo HD kompaktowa DS-2CC12D9T 12VDC

Cena brutto	842,55 zł
Cena netto	685,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11666
Producent	HIKVision

Opis produktu

DS-2CC12D9T - Kamera kompaktowa HD-TVI 1080p, WDR, 12 VDC

- Czułość: 0,01 Lux
- Wyjście HD wideo: 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Temperatura pracy: -30..60 °C
- Zasilanie: 12 V DC

Kamera kompaktowa FullHD przeznaczona do pracy w systemach Turbo HD wewnątrz i na zewnątrz obiektów w warunkach oświetlenia wymagających dużej dynamiki przetwarzania sygnału (posiada funkcję WDR). Zasilanie 12VDC.

Standard	PAL/NTSC
Przetwornik	1/3" CMOS
Efektywna liczba pikseli	1920(H) x 1080(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (CZ-B: 0,001 Lux @F1,2)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Montaż obiektywu	C/CS
Zoom cyfrowy	62x
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Rozdzielczość	1080p
Liczba klatek	25 kl./s
Wyjście HD wideo	1
Wyjście composite video	PAL 1V p-p (BNC)
S/N	>, 52 dB
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 programowane strefy
Strefy prywatności	8
Balans Bieli	ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manual
Scena	Wewnątrz, Na zewnątrz, Wewnątrz 1, Niskie światło
BLC	Tak
AGC	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
OSD	Wielojęzyczne w tym język polski
Opis kamery	15 znaków z programowaną pozycją
Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	4 W
Wymiary	69,2 x 57,3 x 148,7 mm
Waga	400 g