

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56d1t-irmm-3-6mm-p-10024.html>



## Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56D1T-IRMM 3,6mm

Cena brutto	<b>313,65 zł</b>
Cena netto	<b>255,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10622</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

DS-2CE56D1T-IRMM - Kamera kopułkowa Turbo HD ogn. 2,8mm, HD1080p, 25fps, 12 V DC, IR 20m

- Czułość: 0,1 Lux
- Obiektyw: 2,8mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Temperatura pracy: -40...60 °C
- Zasilanie: 12V DC

Wewnętrzna kamera kopułkowa Turbo HD wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 20m przeznaczona do pracy przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności. Rozdzielczość Full HD. Opcjonalnie kamera dostępna jest z obiektywem 3,6mm oraz 6mm.

#### Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" CMOS Progressive Scan
Efektywna liczba pikseli	1930(H) x 1088(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	2,8 mm @F1,4
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	115,6°
Tryb Dzień/Noc	kolor/Cz-b/Auto/IR z filtrem mechanicznym
Zasięg oświetlacza LED	20 m Smart IR
Rozdzielczość	1080p 2 Megapiksele
Liczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
Wyjście composite video	Tak BNC
S/N	52 dB
Redukcja szumów	DNR
Detekcja ruchu	Tak 4 strefy
Strefy prywatności	Tak 2 strefy
Balans Bieli	Auto/Użytkownik/Push/8000K/6000K/4200K/3000K
AGC	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
OSD	Tak (sterowanie przez kabel wizyjny - UTC)
Funkcje	BLC, Anti-Flicker, Mirror
Regulacja położenia	Pan: 0..350°, Tilt: 0..70°
Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	3 W
Wymiary	∅98 x 65,4
Waga	130 g