

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56d1t-it3-3-6mm-p-16910.html>



## Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56D1T-IT3 3,6mm

Cena brutto	<b>447,72 zł</b>
Cena netto	<b>364,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18519</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Charakterystyka - DS-2CE56D1T-IT3

DS-2CE56D1T-IT3 to nowa kamera kopułowa marki Hikvision pracująca w technologii TurboHD / TVI oferująca rozdzielczości obrazu dochodzące do 1080 linii w pionie. Kamera posiada wbudowany diodowy podświetlacz podczerwieni w technologii EXIR. Posiada mechaniczny filtr podczerwieni (IR-CUT), automatyczny bilans bieli (ATW), automatyczną kontrolę wzmocnienia (AGC) i elektroniczną migawkę. Czujnik odpowiedzialny za załączanie pracy podświetlacza jest czuły jedynie na światło widzialne. Oznacza to, że nawet w sytuacji gdy kamera zostanie oślepią wiązka podczerwieni, nie powróci do pracy w trybie kolorowym i nie wyłączy diod. Moduł kamery występuje w wartościach ogniskowej - 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm lub 16 mm. Całość została zamknięta w szczelnej obudowie o klasie szczelności IP66. Kamera jest zasilana napięciem 12 VDC, charakteryzuje się niskim poborem mocy na poziomie zaledwie 3,5 W (przy załączonych diodach).

Model	DS-2CE56D1T-IT3
System skanowania	TurboHD / TVI 1080p
Moduł CCD	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Efektywna ilość pikseli	1930 x 1088
Minimalne natężenie światła (czułość)	0,01 lux @ (F1.2, AGC) / 0 lux (włączony promiennik IR)
Tryb dzień/noc	Tak, mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni, Color/BW/Auto/EXT
Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek S/N	≥ 52 dB (AGC wył.)
Kompensacja oświetlenia tła BLC	Automatyczna
Bilans bieli	Auto / użytkownika
Elektroniczna migawka	Automatyczna od 1/25(1/30) do 1/50000 s
Wbudowany obiektyw	Pięć dostępnych ogniskowych: 3,6 mm (opcjonalnie 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm)
Kąt widzenia	84,3° (3,6 mm), 55,4° (6 mm), 38,7° (8 mm), 24,8° (12 mm), 19,2° (16 mm)
Cyfrowa redukcja szumów	Tak
Cyfrowe odwracanie obrazu (Mirror)	Tak
Wyjście wideo	1x TurboHD (BNC 1,0 V [p-p] 75Ω)
OSD (Menu)	Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny, protokół HIKVISION-C(Coaxitron)
Uchwyt 3D	Pan: 0-360°, Tilt: 0-75°, Obrót: 0-360°
Zasięg diod	Do 40 m
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Do 3,5 W



---

Temperatura pracy  
Klasa szczelności  
Wymiary (śr. x dł.)  
Waga

-40°C ~ +60°C (wilgotność 0 ~ 95%)  
IP66  
Φ110 x 93,2 mm  
260g