

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae4215t-d-2mpix-p-18120.html>



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE4215T-D 2Mpix

Cena brutto	2 384,97 zł
Cena netto	1 939,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19916
Producent	HIKVision

Opis produktu

DS-2AE4215T-D to zintegrowana kamera pracująca z jednym z wybranych standardów HDTVI/AHD/CVI/CVBS wyposażona w obiektyw o ogniskowej 5..75 mm (zoom 15x) oraz funkcję WDR, przeznaczona do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Zasilanie kamery 12V DC.

Dane techniczne:

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1.6 AGC wł.)
Czułość kamery B/W	0,001 Lux (F1.6 AGC wł.)
Elektroniczna migawka	1/1..1/10,000 s
Ogniskowa obiektywu	5..75 mm
Zoom optyczny	15x
Zoom cyfrowy	16x
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Balans bieli	AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
Strefy prywatności	8
OSD	Tak
Zakres PAN	n x 360 °
Zakres TILT	5..90° (Auto-Flip)
Prędkość PAN	0,1..100 °/s
Prędkość TILT	0,1..80 °/s

Presety	256
Liczba tras naśladowczych	5 x 10 min.
Liczba tur presetów	10 x 32 presetów
Wejścia alarmowe	2 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Porty szeregowo	RS-485 (Pelco-D, Pleco-P i HIKVISION)
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	16 W
Stopień ochrony obudowy	IP 66
Waga	2 kg
Wymiary	Ø179,4 x 239,5 mm
Temperatura pracy	-30..65 °C
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa