

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae4215ti-d-2mpix-p-18122.html>



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE4215TI-D 2Mpix

Cena brutto	2 396,04 zł
Cena netto	1 948,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19918
Producent	HIKVISION

Opis produktu

DS-2AE4215TI-D to zintegrowana kamera HDTV/CVBS wyposażona w obiektyw o ogniskowej 5..75 mm (zoom 15x) oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 100m, przeznaczona do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Zasilanie kamery 12V DC.

Dane techniczne:

Standard	TVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1.6 AGC wł.)
Czułość kamery B/W	0,001 Lux (F1.6 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/1..1/10,000 s
Ogniskowa obiektywu	5..75 mm
Zoom optyczny	15x
Zoom cyfrowy	16x
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	eWDR
Redukcja szumów	3D
Balans bieli	AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
Strefy prywatności	8
OSD	Tak
Oświetlacz IR	100 m
Zakres PAN	n x 360 °
Zakres TILT	-15..90 ° (Auto-Flip)
Prędkość PAN	0,1..80 °/s
Prędkość TILT	0,1..80 °/s

Presety	256
Liczba tras naśladowczych	5 x 10 min.
Liczba tur presetów	10 x 32 presetów
Wyjście wideo	niezależne od wyjścia HD
Porty szeregowo	RS-485 (Pelco-D, Pleco-P i HIKVISION)
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	20 W
Stopień ochrony obudowy	IP 66
Waga	2 kg
Wymiary	Ø164,5 x 295 mm
Temperatura pracy	-30..65 °C
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa