

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae4225ti-d-2mpix-p-18125.html>



## Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE4225TI-D 2Mpix

Cena brutto	<b>3 184,47 zł</b>
Cena netto	<b>2 589,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19922</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez zmianę ustawienia przełączników konfiguracyjnych.

Parametry techniczne:

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - PAL
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	58 ° ... 2.5 °
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	TAK
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	80 °/s (poziom) 80 °/s (pion)
Sterowanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za pomocą interfejsu RS-485</li> </ul>
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P
Stosunek sygnał/szum (S/N):	50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Liczba presetów:	256
Ustawiane trasy ruchu:	5
Skanowanie w poziomie:	TAK
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Menu ekranowe OSD:	TAK
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</li> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 8</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC
Pobór mocy:	20 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały / Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	brak
Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Waga:	2.2 kg
Wymiary:	Ø 165 x 295 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata