

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae5232t-a-32x-16x-p-19788.html>



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE5232T-A 32x/16x

Cena brutto	4 584,21 zł
Cena netto	3 727,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21724
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max 5 Mpx (AHD) / max 8 Mpx (HD-CVI / HD-TVI). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Produkt zastępuje: DS-2AE5230T-A

Dane techniczne:

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p CVBS : 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	nie
Obiektyw:	4.8 ... 153 mm
Kąt widzenia:	

	<ul style="list-style-type: none"> • 56 ° ... 2 ° (dane producenta) • 55 ° ... 2.6 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 32
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	TAK
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 250 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 150 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	250 °/s (poziom) 150 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, HIKVISION (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, wybierane przełącznikiem
Audio:	nie
Liczba presetów:	256
Ustawiane trasy ruchu:	5
Skanowanie w poziomie:	TAK
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentny system pozycjonowania 3D • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Wandaloodporna:	nie
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	24 V AC
Pobór mocy:	≤ 24 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały

Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Waga:	2.86 kg
Wymiary:	Ø 220 x 326 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata