

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae5237t-a-37x16x-p-14392.html>



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE5237T-A 37x/16x

Cena brutto	3 938,46 zł
Cena netto	3 202,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15625
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Cechy produktu

- 700TVL (PAL:976×582; NTSC:976×494)
- Obiektyw 3.2-118.4mm (37x zoom optyczny)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- BLC, DWDR, 3D DNR, EIS
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Klasa szczelności IP66

Kamera obrotowa analogowa DS-2AE5037-A to urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych. Za sprawą wbudowanego obiektywu 3.2-118.4mm zapewnia doskonałą jakość obrazu, w rozdzielczości 70TVL. Zoom optyczny 37-krotny pozwala na wnikliwą obserwację wybranego obiektu. To urządzenie najlepsze w swojej klasie, posiada funkcje, które dodatkowo udoskonalają pracę kamery, m.in.: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, EIS, podobnie mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki któremu uzyskujemy obraz o odpowiednio zbalansowanej jasności. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów, producent zastosował również funkcje, dzięki którym możemy ustawić kamerę tak, aby otrzymany obraz był nie tylko świetnej jakości, ale również odpowiadał naszym preferencjom, na przykład: wyostrenie, odbicie lustrzane, stopklatka. Kamera obrotowa DS-2AE5037-A to urządzenie które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów; 8 stref prywatności, 256 presetów, 8 ścieżek to parametry, które pozwalają na stałą i automatyczną obserwację newralgicznych miejsc bez interwencji użytkownika. Kamera doskonale sprawdzi się w systemach monitoringu obsługujących miejsca użyteczności publicznej: na ulicach, w parkach, na parkingach, w halach, magazynach, salach koncertowych itp. Dzięki wbudowanej głowicy, kamera obrotowa może poruszać się w osi pionowej i poziomej, zapewniając tym samym szerokie pole widzenia. Wspomniane urządzenia są ogromnym wsparciem monitoringu stacjonarnego, osoba operująca może swobodnie przyjrzeć się konkretnym wydarzeniom z różnych kątów oraz w dowolnym powiększeniu. Kamera posiada funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D co oznacza, że po zaznaczeniu myszką dowolnej wielkości obszaru kamera automatycznie wykona najazd i zbliżenie w to miejsce.

Kamera megapixelowa DS-2AE5037-A	
Kamera	
Czujnik obrazu	1/3"CCD
Efektywne piksele	PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V)
Minimalne oświetlenie	0,02 luksa przy F1.6 B/W 0.002 luksa
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Auto/Manual
Stosunek sygnału/szumu	≥ 50dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR
Funkcje obrazu	BLC, HLC
Dzień/noc	IR Cut Filter
Migawka	1-1/10,000s
Zoom cyfrowy	16x
Maski prywatności	8 masek programowalnych



Auto focus	Auto / Semi-automatic / Manual
Obiektyw	
Zakres ogniskowej	3.2-118.4mm, 37x
Prędkość przybliżenia	