

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae7123ti-a-23x16x-p-9119.html>



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE7123TI-A 23x/16x

Cena brutto	4 033,17 zł
Cena netto	3 279,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09642
Producent	HIKVISION

Opis produktu

DS-2AE7123TI-A - Turbo HD - Kamera obrotowa z IR , zasięg 120m, 720p, zoom 23x, IP66

- Standard: HDTVI
- Maksymalna rozdzielczość: 1280x720
- Redukcja szumów: 3D DNR
- WDR-Szeroki zakres dynamiki: dWDR
- Tryb Dzień/Noc: Auto z filtrem ICR
- Ogniskowa obiektywu: 4...92mm
- Zakres oświetlacza IR: 120m
- Temperatura pracy: -30...65°C
- Klasa szczelności obudowy: IP66

Kamera obrotowa o rozdzielczości 720p pracująca w standardzie Turbo HD, wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu do 120m oraz obiektyw z zoom 23x. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz w trudnych warunkach środowiskowych i oświetleniowych, również w całkowitej ciemności.

Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1280x720
Ilość wyświetlanych klatek	50Hz: 25fps, 50fps (1280x720) , 60Hz: 30fps, 60fps (1920x1080)
Czułość kolor	0,02 Lux @(F1,6; AGC Wł.)
Czułość cz-b	0,002 Lux@(F1,6; AGC Wł.)
Balans Bieli	Auto / Ręcznie / ATW / Wewnątrz / Na zewnątrz
AGC	Auto / Ręcznie
S/N	50 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Kompensacja światła tylnego	BLC
WDR - Szeroki zakres dynamiki	dWDR
Prędkość migawki	PAL: 1..1/10 000s, NTSC: 1..1/10 000s
Tryb Dzień/Noc	Auto z filtrem ICR
Zoom cyfrowy	16x
Strefy prywatności	8
Regulacja ostrości	Automatyczna / Półautomatyczna / Ręczna
Ogniskowa obiektywu	4..92 mm zoom 23x
Kąt widzenia	49..2,2°
Minimalna odległość obiektu	10..1000 mm
Apertura	F1,6..3,7
Zakres PAN	n x 360°
Prędkość Pan	ręcznie: 0,1..160°/s (proporcjonalna do zoom), preset: 240°/s
Zakres TILT	-15°..90° (Auto Flip)
Prędkość Tilt	ręcznie: 0,1..120°/s, preset: 200°/s
Ilość presetów	256
Patrol	8 po 32 presety
Pattern	4 łącznie do 10 minut
Park Action	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Pozycja PTZ	Wł./Wył.
Zamrożenie obrazu	Tak
Harmonogram	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Zasięg oświetlacza IR	120 m



Parametry techniczne

Jasność IR

Wyjście sygnału

Sterowanie RS-485

UTC

Zasilanie

Temperatura pracy

Wilgotność względna

Klasa szczelności obudowy

Inne zabezpieczenia

Wymiary

Waga

Regulowana automatycznie, w zależności od stopnia powiększenia

1 Turbo HD720p

Tak Half-duplex, autorozpoznanie, Pelco-P, Pelco-D

Tak

24 V AC, maks. 30W (IR: 9W, Grzałka: 6W)

-30..65 °C

do 90%

IP66

TVS 4,000V. Zabezpieczenie przepięciowe

Ø220 x 353,4 mm

4,5 kg