

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce19h0t-it3ze-5mpix-p-24265.html>



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE19H0T-IT3ZE 5Mpix

Cena brutto	870,84 zł
Cena netto	708,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26871
Producent	Brak

Opis produktu

Standard:	HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Wyjście wideo:	HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
	<ul style="list-style-type: none"> •

Kąt widzenia:	<p>95 ° ... 26 ° (dane producenta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>91 ° ... 34 ° (nasze testy)</p>
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy

	<ul style="list-style-type: none"> • Strefy prywatności - maks. 4 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoC.at • 12 V DC \pm 15 % / 725 mA
Pobór mocy:	\leq 8.7 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	255 x 85 x 92 mm
SAP Code:	300513459
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata

