

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce19h8t-ait3zf-5mpix-p-20321.html>

Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE19H8T-AIT3ZF 5Mpix

Cena brutto	1 022,13 zł
Cena netto	831,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22345
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Przetwornik: Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 5 Mpx

Rozdzielczość:

2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 20 kl/s,

2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s

1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI @ 25 kl/s

960 x 576 - 960H @ PAL

Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Obiektyw: 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus

Kąt widzenia:

92 ° ... 29 ° (dane producenta)

98 ° ... 29 ° (nasze testy)

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB

Zasięg oświetlacza IR: 80 m

Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna

Audio:

Wybrane funkcje:

Obiektyw motozoom

WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki

BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Automatyczny balans bieli

Detekcja ruchu - maks. 4 strefy

Strefy prywatności - maks. 4

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu

Zasilanie:

12 V DC ± 20 % / 870 mA,



24 V AC \pm 20 % / 435 mA

Pobór mocy: \leq 10.5 W

Obudowa: Compact, Metal + Plastik

Kolor: Biały + Czarny

Klasa szczelności: IP67

Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C

Waga: 0.94 kg

Wymiary: 255 x 85 x 92 mm

SAP Code: 300510478

Producent / Marka: Hikvision