

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/klawiatura-sterujaca-ip-dhi-nkb5000-f-p-20890.html>



Klawiatura sterująca IP DHI-NKB5000-F

Cena brutto **14 499,09 zł**

Cena netto **11 787,88 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **22958**

Opis produktu

Sieciowa klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic kamer PTZ z serii DH-SD. Możliwe jest również sterowanie wielu rejestratorów jedną klawiaturą.

Protokoły:	DH-SD, Pelco-P, Pelco-D
Numeracja kamer (ID):	1 ... 255
Maksymalna odległość sterowania:	<ul style="list-style-type: none"> • 1200 m @ RS-485 • 15 m @ RS-232
Użytkownicy + administratorzy:	20 + 1
Złącza:	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 - zaciski kablowe • RS-232 - 15 pin • 2 x RJ-45 - Gigabit Ethernet • 2 x USB 2.0 •

	<ul style="list-style-type: none"> 2 x USB 3.0 • 4 x HDMI • 2 x Gniazdo Jack 3.5 mm - Wyjście słuchawkowe, Wejście na mikrofon zewnętrzny • Gniazdo SMA
Standard komunikacji:	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb sieciowy - Gigabit Ethernet, Gniazdo RJ-45 • Tryb sieciowy - Wi-Fi • Tryb bezpośredni - RS-485, listwa zaciskowa • Tryb bezpośredni - RS-232, Gniazdo D-sub • Bluetooth
Manipulator:	Joystick 3-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a)
Wyświetlacz:	10.2 " LCD - 1280 x 800 px, pojemnościowy ekran dotykowy, podświetlany
Wyjście wideo:	4 x HDMI
Sterowanie:	<ul style="list-style-type: none"> • kamery szybkoobrotowe Dahua lub innych producentów • Rejestratory DAHUA

Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 4
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb zwykły • Tryb matrycy (macierzy)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Archiwizacja na napęd USB (pendrive) • W zestawie znajduje się bezprzewodowa klawiatura • Podgląd obrazu na żywo : <ul style="list-style-type: none"> 4 x 12 Mpx 4 x 8 Mpx 4K UHD 6 x 5 Mpx 8 x 4 Mpx 10 x 3 Mpx 16 x 2 Mpx • Obsługa dwukierunkowego audio • Podświetlane przyciski klawiatury • Podział ekranu przy podglądzie z kamer : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 • Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków lub Obsługa myszą
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 25 W
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 55 °C / max. 90 % niekondensująca

Waga:	1.90 kg
Wymiary:	425 x 194 x 128 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata