

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kontroler-dostepu-ds-k1t804mf-1-mifare-13-56mhz-p-19872.html>



Kontroler dostępu DS-K1T804MF-1 MiFare 13,56MHz

Cena brutto	761,37 zł
Cena netto	619,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21817

Opis produktu

Kontroler DS-K1T804MF-1 może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Obsługa kart:	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Wbudowana klawiatura:	
Praca autonomiczna:	
Przycisk dzwonka:	
Współpraca z akumulatorem:	
Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	≤ 0.001 %
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • TCP/IP • USB 2.0
Interfejs sieciowy:	10 / 100 Mb/s
Zasilanie:	12 V DC / 2 A
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz, • Wbudowany czytnik linii papilarnych

	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 10 na użytkownika) • Tryby identyfikacji : • Identyfikator zbliżeniowy Mifare, • Odcisk palca, • Identyfikator zbliżeniowy Mifare + PIN, • Odcisk palca + PIN, • Identyfikator zbliżeniowy Mifare + Odcisk palca, • Identyfikator zbliżeniowy Mifare + Odcisk palca + PIN • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • 3000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 100 000 zdarzeń • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Wyświetlacz LCD - 2.4 " • Programowanie zdalne z komputera
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP42
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	205 x 77 x 37 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302903585