

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kontroler-zamka-z5r-web-mini-p-24196.html>

## Kontroler zamka Z5R Web-Mini

Cena brutto	<b>775,02 zł</b>
Cena netto	<b>630,10 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26783</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kontroler Z5R WEB-Mini przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Posiada wymienną funkcjonalność, która jest ustalana w trakcie konfiguracji.

Z5R WEB-Mini WiFi może się różnić w zależności od aplikacji. Kontroler pozwala na dostęp do punktu konfiguracyjnego z poziomu smartfona. Urządzenie posiada szerokie zastosowanie, np: kontrola barier, kołowrotów, zamków elektrycznych itp. Dodatkowo kontroler wyposażony jest w osobne wejście dla czujnika pożarowego, które zwiększa bezpieczeństwo poprzez sygnały do oprogramowania oraz po odpowiednim skonfigurowaniu wyjść, umożliwia automatyczne zwolnienie blokad podczas ewakuacji. Dzięki zastosowaniu łączności WiFi, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na instalacji osobnej sieci komunikacyjnej.

#### Zalety:

- + Niska cena
- + Szybki montaż i podłączenie
- + Pracuje w trybie stand-alone i w sieci
- + Do pracy niepotrzebny jest osobny konwerter
- + Podłączanie za pośrednictwem sieci: WiFi
- + Interfejs WWW do konfiguracji modułu komunikacyjnego oraz modułu sterownika
- + Zaawansowana konfiguracja modułu oprogramowania sterownika za pośrednictwem oprogramowania Guard Light
- + Można wybrać odpowiednie oprogramowanie

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Liczba kluczy: 2024  
Liczba zapisanych zdarzeń: 2048  
Liczba czytników do podłączenia: 2  
Protokół czytników wtyczek: Dallas TM (iButton), Wiegand 26  
Obecność zworki do wyboru rodzaju zamka: tak  
Typ pracy: zamek elektromechaniczny / elektromagnetyczny, kołowrót  
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa trybów pracy: tak  
Ustawianie czasu otwarcia zamka: od 0 do 25,5 s  
Wyjście: tranzystor MIS 1szt.  
Interfejs komunikacyjny: Wi-Fi  
Napięcie zasilania: 8-24V DC  
Pobór prądu: do 100 mA  
Prąd obciążenia: 5A  
Zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem: tak  
Temperatura pracy: -40°C + 50°C  
Wymiary (mm): 65x65x18

#### TRYBY DZIAŁANIA:

Tryb NORMAL- praca z kluczami Normal oraz kluczami typu Block (klucz strażnika)  
Tryb ACCEPT - pozwala przywrócić bazę kluczy. W trybie ACCEPT kontroler umożliwia dostęp do obiektu wszystkim kluczom



i jednocześnie zapisuje ich identyfikatory w pamięci. Tak więc, po kilkudniowej pracy w trybie ACCEPT, kontroler tworzy nową bazę danych kluczy.

Tryb BLOCK - dostęp do obiektu będą posiadać tylko klucze block (strażnicy), klucze Normal w tym czasie nie mają dostępu.

Tryb FREE PASS - tryb swobodnego przejścia.

Tryb WAIT - po zbliżeniu ważnego klucza, kontroler przechodzi do tryby swobodnego dostępu.

Tryb Web-JSON- integracja z innymi producentami

Tryby specjalne:

Tryb ewakuacji awaryjnej

Tryb blokady zamka z systemu alarmowego

Tryb bezpieczeństwa

Dodatkowe funkcje:

Podwójne strefy czasowe

Przejście kluczem i kodem PIN (przy podłączonym czytniku Matrix IV Metal Key)

Przejście przy użyciu dwóch kluczy

Rodzaje punktów przejścia:

Drzwi

Brama

Kołowrót

Autocontrol w traktorach Valtra