

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-do-klawiatur-bosch-kbd-p-26491.html>

# Konwerter do klawiatur Bosch KBD



Cena brutto	<b>1 623,64 zł</b>
Cena netto	<b>1 320,03 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29434</b>
Kod producenta	<b>CONV-AG KBD-Intuikey</b>
Producent	<b>Ewimar</b>

## Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, dedykowanym do klawiatur Bosch / Philips serii IntuiKey (KBD-Universal i KBD-Digital). Umówia sterowanie kamerami Speed Dome Bosch z protokołami Bi-Phase lub RS-485 OSD oraz kamer innych producentów za pomocą protokołu Pelco-D lub Pelco-P. Podłączony do portu MUX/DVR klawiatury Bosch, symbolizuje 16-kanałowy rejestrator DIVAR II wraz z funkcjami przypisanymi do niego.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewnia szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybką reakcję na sterowanie. Posiada jeden port wejściowy dla klawiatury Bosch oraz dwa niezależne porty wyjściowe do podłączenia kamer.

Dla kamer obrotowych Bosch wykorzystywana jest ich pełna funkcjonalność, jak w przypadku użycia rejestratora DIVAR, natomiast dla kamer Pelco wykonywane jest tłumaczenie poleceń ruchu i wybranych funkcji. Dwa niezależne porty pozwalają na ustawienie dowolnego protokołu komunikacyjnego oraz szybkości transmisji, co pozwala na integrację z pomocą jednego konwertera kamer Bosch i kamer innych producentów. Do jednej klawiatury może być podłączone do 6 konwerterów.

Jest to produkt w pełni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Upgrader/Configurator. Umówia to zakup i zmianę oprogramowania na imię, co powoduje, że niepotrzebny konwerter niskim kosztem może być ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada również dodatkowe opcje programowe, w prowadzący zaawansowane możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane są za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

- 

Obsługa 16 kamer przez jeden konwerter z numerami kamer, ustawianymi na stałe (co 16).

- 

Możliwość zastosowania do 6 konwerterów, co pozwala na obsługę do 96 kamer

- 

Opcja

**Address Shift**

– pozwala dowolnie zmieniać adresy kamer w zakresie

**1-16383**

(dla Bosch) i

**1-255**

(dla Pelco) – licencja opcjonalna

- 

Opcja

**Zaawansowanej Korekcyjnej Joysticka**

indywidualnie dla każdej kamery (działa tylko dla protokołu Pelco) – licencja opcjonalna

- 

Jednocześnie przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

- 

Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET oraz AUX.

- 

Dowolne ustawienia protokołu komunikacyjnego i szybkości transmisji dla portów kamer.

- 

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewinar Firmware Updater / Configurator.

- 

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – wyłącznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Kierunek tłumaczenia	Bosch Intelekey na protokoły kamer
Obsługiwane kamery	16
Maksymalna rozszerzalność	Do 96 kamer - przez dodatkowe konwertery
Porty KBD Intelekey	1 x RS-485
Porty kamer	2 x RS-485 / Biphase
Protokoły kamer	Bosch Bi-Phase, Bosch OSD, Pelco-D, Pelco-P
Szybkość transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24V AC/DC
Pobór prądu	120mA @ 12VDC
Złącza	Wymiarowane



NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

USB

Typ B

Opcje dodatkowe

Zmiana adresów  
Zawieszona korekcja sygnalizacji (tylko PoE)

Wymiary

87 x 28 x 51 (mm)

Ochrona przecięprzepięciowa

600W na ka/ty port