

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-teb-na-pelco-p-26481.html>

## Konwerter protokołu TEB na Pelco

Cena brutto	<b>1 795,85 zł</b>
Cena netto	<b>1 460,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29424</b>
Kod producenta	<b>CONV-BG TEB-to-Pelco</b>
Producent	<b>Ewimar</b>

### Opis produktu

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania dowolnymi kamerami z protokołem Pelco za pomocą klawiatury TEB. Jest rozbudowanym urządzeniem obsługującym konwersję z 6 klawiatur TEB jednocześnie. Odbiera komendy za pomocą portu RS-485 lub portu TEB-In (magistrala w\*asia). Może pracować również jako repeater wył\*uj\*cy d\*ugo?? magistrali TEB, ponieważ komendy odbiera z klawiatury s\* wy\*y\*nie na PORT 2 (RS-485) oraz port TEB-Out w niezminiejszej postaci.

Wersja 1.3 obs\*uguje również protokół Ligne.

Oprogramowanie konwertera zostało napisane zgodnie z zasadami multiskania z progresywnym kopiowaniem fragmentów pakietów danych, dzięki czemu tworzy wydajną konfigurację z bardzo szybką reakcją na sterowanie. Konwerter wyposażono w 2 porty RS-485 i magistralę nap\*low\*? dla klawiatury i kamer TEB (wej\*cie / wyj\*cie) oraz port wyj\*lowy, dedykowany RS-485 dla kamer Pelco.

Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Upgrader/Configurator. Umowa o zakup i zmianę oprogramowania na inny model, która powoduje że zmieniany jest model konwertera na inny. Posiada również dodatkowe opcje programowe, wprowadzając zaawansowane możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s\* za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

- 

Obsługa 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybranymi adresami dla każdej kamery, w zakresie od 1-254.

- 

Możliwość zwiększenia obsługi kamer przez konwerter do 90, przez zakup dodatkowych licencji

- 

Funkcja zmiany adresów wyj\*lowych kamer (ADDRESS SHFT) - licencja opcjonalna

- 

Zaawansowana funkcja korekcji krzywizny joysticka indywidualnie dla każdej kamery - licencja opcjonalna

- 

Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.

-



Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET oraz FUNCTION.

•

Wyświetlenie magistrali RS-485 oraz TEB przez retransmisję danych z wejścia na wyjście.

•

Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Pelco, 1998 i Ligne.

•

Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewinar Firmware Updater / Configurator.

•

Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – możliwość kasowania oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Kierunek tłumaczenia

TEB na Pelco

Obsługiwane kamery

16 (zakres 1-255)

Możliwość rozszerzenia

Do 99 kamer

Porty TEB

2 x RS-485, TEB-In, TEB-Out

Porty Pelco

1 x RS-485

Obsługiwane protokoły

Pelco-D, Pelco-P, 1998, Ligne

Szybkość transmisji

1200 baud - 115200baud

Zasilanie

12VDC

Pobór prądu

120mA

Złącza

Wymiarowe

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

USB

Typ B

Opcje dodatkowe

Zmiana adresów  
Zawieszenie korekcja sygnalizacji

Wymiary

83 x 106 x 32 (mm)

Ochrona przedwprzeżyciowa

6000h na ka/ty port