

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/konwerter-sygnalu-sdi-hdmi-p-19639.html>

Konwerter sygnału SDI/HDMI



Cena brutto	284,01 zł
Cena netto	230,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21559

Opis produktu

Konwerter ten przetwarza wejściowy SDI nawet w postaci najwyższej 3G na sygnał HDMI. Zgodny z protokołem HDCP.

Konwerter jest przystosowany do przetwarzania sygnału 3G SDI video. Przetwarza wejściowy sygnał SDI na HDMI umożliwiając użytkownikom komputerów wyświetlanie obrazu nie tylko na monitorze komputerowym, ale także odbiorniku TV, co pozwala na wyświetlanie obrazu w większych rozdzielczościach. Przetwarzanie sygnału wejściowego SDI na wyjściowy HDMI odbywa się bez jakichkolwiek strat.

Konwerter oferuje idealne rozwiązania dla systemów zabezpieczeń, HDTV, STB, DVD, projektorów. Znajduje zastosowanie w instalacjach w miejscach publicznych, centrach kontroli danych, systemach zarządzania informacją, salach konferencyjnych, prezentacjach multimedialnych, szkołach, centrach szkoleniowych.

Najważniejsze cechy:

- łatwość obsługi: instalacja zajmuje parę sekund, nie wymaga dodatkowych regulacji.
- przetwarza sygnał 3G SDI na HDMI
- zgodny z protokołem HDCP

Dane techniczne

Wejście	BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI)
Wyjście	HDMI
Rozdzielczość	480i,576i,720p@50/59.94,60. 1080i@50/59.94/60.1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60.5 1080i@50/59.94/60.1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Szybkość transmisji SDI	2.970 Gbit/s and 2.970/1.001 Gbit/s
Zasilanie	DC 5V-12VESD Protection Human body model
±8kV (air-gap discharge),±4kV (contact discharge)	
Wymiary	80mm x 41mm x 25 mm
Waga	150g
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Wilgotność	20 ~ 90% RH (Non-condensing)
Pobór energii	5W

