

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-akumulatorkow-elektryczna-bnc-900u-p-18055.html>

Ładowarka akumulatorów elektryczna BNC-900U

Cena brutto	166,60 zł
Cena netto	135,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19854

Opis produktu

procesorowa uniwersalna z automatyczną diagnostyką i 8 niezależnymi kanałami ładowania i portem USB
czas ładowania akumulatorów 6 szt. 2500mAh - ok. 3h
procesorowa; Ni-MH, Ni-Cd; 6xR6/AA, R03/AAA, 4x R14/C, R20/D, 2x6F22/9V;
procentowe wskazania naładowania dla każdego akumulatora

Szybka, niezawodna, UNIWERSALNA, procesorowa ładowarka z LCD everActive BNC-900U z gniazdem USB.
Posiada 8 w pełni niezależnych, inteligentnych kanałów ładowania z funkcją odświeżania/rozładowania

6x R03 AAA, R6 AA wymienne z 4x C R14, D R20 + 2 kanały do ogniw 9V/6F22, ładuje bez trudu pojedyncze ogniwa i nieparzyste, nietypowe konfiguracje akumulatorów.

Ładowarka posiada unikalne wskazania stopnia naładowania dla każdego akumulatora - wyrażone w procentach - łącznie aż 8 niezależnych wskazań na czytelnym wyświetlaczu LCD!

Do ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów Ni-Cd, Ni-MH, o rozmiarach AA/R6, AAA/R03, C/R14, D/R20, 6F22/9V.

24 miesiące gwarancji, najwyższa jakość gwarantowana marką everActive.

Zarówno do ogniw Ni-Cd i Ni-MH, o wielkości AA/R6, AAA/R3, C/R14, D/R20, 6F22/9V.
Świetna do ogniw nowej generacji typu Eneloop, Recyko, Evolta, Ready2Use itp.

NC900U to procesorowa ładowarka z 6 niezależnymi obwodami do ładowania od 1-6 ogniw AA/R6, AAA/R3 lub 1-4 ogniw C/R14, D/R20, o dowolnej pojemności. 2 dodatkowe kanały, przeznaczone są do ładowania akumulatorów 9V.

Innowacyjna budowa ładowarki pozwala na ładowanie akumulatorów w wielu unikalnych konfiguracjach np.:
4x R6 AA / R03 AAA + 2x R14 C / R20 D + 2x HR22 9V jednocześnie,
3x R6 AA + 3x R03 AAA + 2x HR22 9V jednocześnie,
6x R6 AA / R03 AAA + 2x HR22 9V jednocześnie,
1x R6 AA + 1x R03 AAA + 3x R14 C / R20 D + 2x HR22 9V jednocześnie.

Port USB umożliwia ładowanie telefonów i innych urządzeń przenośnych zasilanych z portu USB.
Ładowarka automatycznie wyłącza się po pełnym naładowaniu. Ładowarka obsługuje szybkie i automatyczne ładowanie również akumulatorów w rozmiarze 9V.

Co istotne, ładowarka ładuje wszystkie, nawet bardzo pojemne akumulatory zapewniając pełną wydajność - nie posiada ograniczenia pojemności ładowanego akumulatora.
W ładowarce zastosowano zaawansowany mikroprocesor sterujący najnowszej generacji.

Ładowarka posiada specjalny algorytm testujący akumulatory przed rozpoczęciem ładowania - sama decyduje o konieczności użycia trybu odświeżania czy wstępnego ładowania!

Ładowanie może przebiegać aż w 4 etapach:

1. Rozładowanie aby usunąć efekt leniwej baterii, minimalizuje efekt pamięci,
2. Wstępne ładowanie - ładowanie impulsowe, małym natężeniem dla ogniw z wysoką rezystancją wewnętrzną,
3. Ładowanie zasadnicze - ze znamionowym natężeniem,
4. Ładowanie podtrzymujące - akumulatory pozostają w pełni naładowane, w każdej chwili mogą zostać wyjęte z ładowarki.

Ładowarka pomimo 8 kanałów ładowania jest wyjątkowo szybka - prądy ładowania i pozostałe dane techniczne, przedstawia poniższa tabela.

Obsługiwane akumulatory	Ni-MH / Ni-Cd 1.2V: AA/R6, AAA/R3, C/R14, D/R20 7.2V/8.4V: 6F22/HR22/9V
Napięcie wejściowe	100-240V AC 50/60Hz 30W
Prądy ładowania wstępnego	AA/C/D - 6x 500mA AAA - 6x 300mA 6F22 - 2x 30mA
Prądy ładowania zasadniczego	AA/C/D - 6x 1000mA AAA - 6x 500mA 6F22 - 2x 60mA
Prądy rozładowania	AA/C/D - 6x 120mA AAA - 6x 80mA 6F22 - 2x 30mA
Ładowanie podtrzymujące	AA/C/D - 6x 40mA AAA - 6x 20mA 6F22 - 2x 3mA
Wyjście USB	5V DC, max 500mA
Wymiary	210 x 175 x 48mm (szer. /wys. /głęb.)
Sygnalizacja pracy	wielosegmentowy, duży wyświetlacz LCD ze wskazaniem procentowym, oraz 8 dwukolorowych diod LED
Dodatkowe informacje	automatyczna diagnostyka, rozładowywanie/odświeżanie akumulatorów, wskaźnik % naładowania akumulatorów dla wszystkich slotów - również 9V
Maksymalne czasy ładowania	R03 AAA 600mAh - 1.5h R03 AAA 800mAh - 2h R03 AAA 1000mAh - 2.5h R6 AA 1500mAh - 2h R6 AA 2000mAh - 2.5h R6 AA 2500mAh - 3h 15min R6 AA 2700mAh - 3.5h R14 C 3000mAh - 4h R14 C 4500mAh - 5h 50min R20 D 3000mAh - 4h R20 D 6000mAh - 7h 45min R20 D 10000mAh - 13h 9V 6F22 150mAh - 3h 9V 6F22 200mAh - 4h 9V 6F22 250mAh - 5h

Specyfikacja:

- ładnie spasowana, b.dobrze wykonana - obudowa z wysokiej jakości tworzywa,
- automatyczna funkcja rozładowania/odświeżania (REFRESH), umożliwiająca utrzymanie akumulatorów w doskonałej kondycji
- poprawia działanie, nawet stosunkowo zużytych akumulatorów,
- procesor sterujący nowej generacji,
- wbudowane gniazdo USB - możliwość ładowania urządzeń zasilanych z portu USB,
- możliwość ładowania dowolnej ilości akumulatorów o dowolnej pojemności - 6+2 niezależne kanały ładowania,
- detekcja -dV - akumulatory będą naładowane do ich pełnej pojemności,
- dodatkowe zabezpieczenie timerem, termistorem i przepięciowe gdyby nie zadziałał mechanizm detekcji dV (szczególnie przydatne dla starszych, zużytych ogniw),
- detekcja uszkodzonych akumulatorów, oraz ogniw alkalicznych,
- prąd ładowania do 1000mA (uzależniony od rozmiaru ładowanych akumulatorów), 1-6 akumulatorów 1800mAh ładuje w 2,5h,



- Cyfrowy, wyświetlacz LCD pokazujący orientacyjny, procentowy stopień naładowania każdego ogniwa z osobną, wielokolorową diodą LED sygnalizującą aktualny tryb pracy,
- wysoka jakość gwarantowana przez markę everActive.

Prawdziwie mikroprocesorowa, bezkompromisowa ładowarka uniwersalna, z niezależnymi kanałami, funkcją rozładowania - to wszystko w naprawdę rozsądnej cenie - polecamy!

Zestaw zawiera:

- ładowarka everActive BNC 900U zapakowana w oryginalne, estetyczne pudełko,
- instrukcja obsługi.