

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepięciowa-acar-f5-pro-3m-czarna-p-8795.html>



## Listwa przepięciowa Acar F5 PRO 3m czarna

Cena brutto	<b>110,20 zł</b>
Cena netto	<b>89,59 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>09292</b>
Producent	<b>ACAR</b>

### Opis produktu

Acar F5 PRO to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe pięciu urządzeń.

Oprócz standardowej ochrony przeciwprzepięciowej urządzenie posiada filtr tłumiący zakłócenia w sieci elektrycznej oraz sygnalizację poprawnego działania układu protekcji.

Podświetlany wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik,

cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego,

estetyczne wzornictwo, konstrukcja z wysokiej jakości niepalnego tworzywa,

szybkie warystory, a także 10 letnia gwarancja oraz niska cena gwarantują najbardziej trafny wybór do biura i domu.

Uwaga!

Z dniem 1.05.2011 wprowadzone zostało ubezpieczenie sprzętu podłączonego do produkowanych przez HSK Data listew przeciwprzepięciowych i przeciwzakłóceńowych.

Dane techniczne toru sieciowego:

Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Prąd znamionowy obciążenia: IN = 10 A

Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych >35dB

Prąd upływu: <0.5 mA

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns

Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 1,3kV(L/N)

Nominalny prąd wyładowczy iN: 2kA (L/N) - 8/20μs

Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20μs

System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Ilość gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V

Wymiary: 330x54x55mm

Ciężar: 0,4 kg

Liczba gniazd	Automatyczny , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem
Rodzaj bezpiecznika	Automatyczny
Liczba bezpieczników	1,00
Filtr przeciwzakłóceńowy	Tak
Kwota ubezpieczenia	12000,00
Długość przewodu	3,00 cm
Czas reakcji bezpiecznika	0,03 ns
Kolor	Czarny , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem