

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przebieciowa-acar-smart-1-5m-czarna-p-8815.html>



## Listwa przebieciowa Acar Smart 1,5m czarna

Cena brutto	<b>90,38 zł</b>
Cena netto	<b>73,48 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>09312</b>
Producent	<b>ACAR</b>

### Opis produktu

Acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Wyposażona jest w dwa niezależne wyłączniki, dzięki którym można w łatwy sposób odłączyć nieużywane odbiorniki bez wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej. Acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy ochrony przeciwprzebieciowej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkownika.

zabezpieczenie przeciwprzebieciowe wszystkich torów prądowych  
 2 podświetlane wyłączniki załączające grupy gniazd sieciowych  
 3+3 niezależnie załączane gniazda sieciowe z uziemieniem  
 sygnalizacja ochrony przeciwprzebieciowej  
 niepalna obudowa  
 ergonomiczna konstrukcja  
 trzy możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego  
 otwory do mocowania oraz 3 możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego  
 dostępny w kolorze szarym i czarnym o długości kabla 1.5m, 3m  
 Dane techniczne:

Napięcie znamionowe urządzenia 230 V  
 Częstotliwość znamionowa 50 Hz  
 Prąd znamionowy obciążenia  $I_{IN}$   $I_{IN} = 10A$   
 Prąd upływu  $<0.5$  mA  
 Czas odpowiedzi układu przeciwprzebieciowego  $<25$  ns  
 Napięcie znamionowe układu przeciwprzebieciowego UC 250V 50Hz  
 Poziom protekcji układu przeciwprzebieciowego UP  $\geq 1,3kV$  (L/N)  
 Nominalny prąd wyładowczy  $i_N$  2kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s  
 Maksymalny prąd wyładowczy  $i_{MAX}$  6,5kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s  
 System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd  
 połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)  
 Ilość gniazd sieciowych 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V  
 Wyłącznik 2 dwutorowe wyłączniki podświetlane

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego  
 Wymiary 138x100x63mm  
 Ciężar 0,45 kg

Liczba gniazd	Topikowy , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem
Rodzaj bezpiecznika	Topikowy
Liczba bezpieczników	1,00
Filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Kwota ubezpieczenia	7 000,00
Długość przewodu	150,00 cm
Kolor	Czarny , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem