

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepięciowa-acar-smart-3m-czarna-p-8817.html>

## Listwa przepięciowa Acar Smart 3m czarna



Cena brutto	<b>95,69 zł</b>
Cena netto	<b>77,80 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>09314</b>
Producent	<b>ACAR</b>

### Opis produktu

Acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Wyposażona jest w dwa niezależne wyłączniki, dzięki którym można w łatwy sposób odłączyć nieużywane odbiorniki bez wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego, co pozwala na ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej. Acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy ochrony przeciwprzepięciowej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkownika.

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wszystkich torów prądowych  
2 podświetlane wyłączniki załączające grupy gniazd sieciowych  
3+3 niezależnie załączane gniazda sieciowe z uziemieniem  
sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej  
niepalna obudowa  
ergonomiczna konstrukcja  
trzy możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego  
otwory do mocowania oraz 3 możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego  
dostępny w kolorze szarym i czarnym o długości kabla 1.5m, 3m

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe urządzenia 230 V  
Częstotliwość znamionowa 50 Hz  
Prąd znamionowy obciążenia  $I_N$   $I_{IN} = 10A$   
Prąd upływu  $<0,5$  mA  
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego  $<25$  ns  
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz  
Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego UP  $\geq 1,3kV$  (L/N)  
Nominalny prąd wyładowczy  $I_N$  2kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s  
Maksymalny prąd wyładowczy  $i_{MAX}$  6,5kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s  
System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)  
Ilość gniazd sieciowych 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V  
Wyłącznik 2 dwutorowe wyłączniki podświetlane

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego  
Wymiary 138x100x63mm  
Ciężar 0,45 kg

Liczba gniazd	Topikowy , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem
Rodzaj bezpiecznika	Topikowy
Liczba bezpieczników	1,00
Filtr przeciwzakłóceń	Nie
Kwota ubezpieczenia	7 000,00
Długość przewodu	300,00 cm
Kolor	Czarny , 230V PL (10A)x6 z uziemieniem