

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-przepięciowa-acar-xprotector-ultra-1-5m-p-8825.html>

Listwa przepięciowa Acar Xprotector Ultra 1,5m



| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 116,57 zł |
| Cena netto | 94,77 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 09323 |
| Producent | ACAR |

Opis produktu

Opis produktu:

ACAR XPROTECTOR ULTRA - to maksymalna ochrona. System kontroli, informujący o sprawnym uziemieniu w gniazdku ściennym. Sygnalizacja prawidłowego działania układu ochrony przeciwprzepięciowej. Pięć gniazd sieciowych o podwyższonej sprawności, z uziemieniem. Szybkie bezpieczniki topikowe zabezpieczają dwa tory prądowe przed zwarciami i przeciążeniami. Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika lampka, świecąca informuje użytkownika o obecności napięcia. Nowoczesny, estetyczny wyłącznik sieciowy, z łatwością pozwala załączyć zasilanie dla wszystkich podłączonych odbiorników. Uwaga! Z dniem 1.05.2011 wprowadzone zostało ubezpieczenie sprzętu podłączonego do produkowanych przez HSK Data listew przeciwprzepięciowych i przeciwzakłóceńowych.

Dane techniczne toru sieciowego:

Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Prąd znamionowy obciążenia: IN = 10 A
Bezpieczniki: 2 x 10A/250V
Prąd upływu: <0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 2kV(L/N), ?1kV(L(N)/PE)
Nominalny prąd wyładowczy iN: 1kA (L/N; L(N)/PE) - 8/20µs, 2kA (L+N/PE) - 8/20µs
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 4,5kA (L/N; L(N)/PE) - 8/20µs, 9kA (L+N/PE) - 8/20µs
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych: 45dB
System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Ilość gniazd sieciowych: 5 z blokadą
Wymiary: 365x65x52mm
Ciężar: 0,58 kg
Inne cechy - wskaźniki poprawnej pracy układu ochrony przeciwprzepięciowej i obwodu uziemienia

| | |
|--------------------------|--|
| Liczba gniazd | Topikowy , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem |
| Rodzaj bezpiecznika | Topikowy |
| Liczba bezpieczników | 2,00 |
| Filtr przeciwzakłóceńowy | Tak |
| Kwota ubezpieczenia | 12 000,00 |
| Długość przewodu | 150,00 cm |
| Kolor | Szary , 230V PL (10A)x5 z uziemieniem |