

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-dotykowy-int-tsg2r-b-4-3-p-26571.html>

Manipulator dotykowy INT-TSG2R-B 4,3"



Cena brutto	1 290,31 zł
Cena netto	1 049,03 zł
Numer katalogowy	29518
Kod producenta	INT-TSG2R-B
Producent	Brak

Opis produktu

Manipulator
INT-TSG2R
służy do obsługi i programowania central
INTEGRA
INTEGRA Plus
VERSA
PERFECTA 64 M
. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób oczekujących wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - takimi systemami KNX.
 Połączenie niewielkich rozmiarów oraz uniwersalnego wzmocnienia sprawia, że urządzenie to doskonale wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza.

Cechy:

- 4,3" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów
- rozdzielczość 480x272, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color)
- wielopozycyjny interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb użytkownika
- do 24 ekranów dodatkowych
- możliwość konfiguracji i dostosowywania ekranów interfejsu do potrzeb użytkownika
- ponad 20 gotowych motywów graficznych z możliwością stworzenia własnej kompozycji
- widełowy umożliwia obsługę manipulatora, sterowanie systemem alarmowym i urządzeniami automatyki podłączonymi do centrali alarmowej

-

sterowanie systemem przy pomocy poleceń MAKRO uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)

-

możliwość szybkiego uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC

-

współpraca z centralami

```

INTEGRA
-
  INTEGRA Plus
  (INTEGRA Firmware 1.21 lub nowszy);
    VERSA
    (VERSA Firmware 1.10 lub nowszy);
      PERFECTA 64 M
  
```

-

wygaszacze ekranu z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur

```

INTEGRA
-
  INTEGRA Plus
  PERFECTA 64 M
)
  
```

-

możliwość wyświetlania pokaznika słajdów (funkcja fotoramki)

-

diody LED informujące o bieżącym stanie systemu umieszczone nad ekranem

-

wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® 13.56 MHz (obsługiwany tylko przez centrale

```

INTEGRA
|
  INTEGRA Plus
);
  
```

-

UltraLight CSN/SSN

-

Classic CSN/SSN/MSN

-

DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

-

2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale

```

INTEGRA
|
  INTEGRA Plus
)
  
```

-

obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek rdetowych i wibracyjnych;

-

obsługa konfiguracji EOL, 2EOL, 3EOL w przypadku współpracy z centralą?

```

INTEGRA Plus
);
  
```

o

programowanie wartości rezystorów parametrycznych

•

wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej

•

możliwość regulacji głośności sygnalizacji

•

możliwość regulacji podświetlenia ekranu z podziałem „dzień/noc”

•

wbudowany czytnik kart pamięci microSD (przechowywanie zdjęć do fotostanek i ekranów dodatkowych)

•

styk bezpieczeństwa reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie obudowy

•

dotykowy w kolorze białym (INT-TSG2R-W) i czarnym (INT-TSG2R-B)