

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-dotykowy-int-tsh2r-b-7-p-26572.html>

## Manipulator dotykowy INT-TSH2R-B 7"



Cena brutto **1 447,76 zł**

Cena netto **1 177,04 zł**

Numer katalogowy **29519**

Kod producenta **INT-TSH2R-B**

Producent **Brak**

### Opis produktu

Manipulator  
**INT-TSHER** służy do obsługi i programowania central  
**INTEGRA**  
**INTEGRA Plus**  
**VERSA** oraz  
**PERFECTA 64 M**.  
... Jest idealnym rozwiązaniem dla osób oczekujących wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - tak, że systemem **KNX** ...  
 wpisuje się również w nowocześnie, jak i tradycyjnie urządzone wnętrza. ... Połączenie do tego wyświetlacza oraz uniwersalnego wzornictwa sprawia, że urządzenie to doskonale

- Cechy:
- 7" pojemnościowy, szklany ekran dotykowy z obsługą gestów
  - rozdzielczość 1024x600, wyświetlanie 16,7 mln kolorów (true color)
  - wielopozycyjny interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb użytkownika
  - do 24 ekranów użytkownika
  - możliwość konfiguracji i dostosowywania ekranów interfejsu do potrzeb użytkownika
  - ponad 20 gotowych motywów graficznych z możliwością stworzenia własnej kompozycji
  - widłowy umożliwiający obsługę manipulatora, sterowanie systemem alarmowym i urządzeniami automatyki podłączonymi do centrali alarmowej

- sterowanie systemem przy pomocy poleceń MAKRO uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji (w tym automatyki budynkowej)

- możliwość szybkiego uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC

- współpraca z centralami
  - INTEGRA
  - INTEGRA Plus (INTEGRA Firmware 1.20 lub nowszy).
  - VERSA (VERSA Firmware 1.10 lub nowszy)
  - PERFECTA 64 M

- wygaszac ekranu z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur
  - INTEGRA
  - INTEGRA Plus
  - PERFECTA 64 M

- możliwość wyświetlania pokazów slajdów (funkcja fotoramki)

- wskazanie bieżącego stanu systemu umieszczone na pasku statusu

- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® 13.56 MHz (obsługiwany tylko przez centrale
  - INTEGRA
  - INTEGRA Plus

- UltraLight CSN/SSN

- Classic CSN/SSN/MSN

- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

- 2 programowalne wejścia przewodowe (obsługiwane tylko przez centrale
  - INTEGRA
  - INTEGRA Plus

- obsługujące czujnik typu NO i NC oraz czujnik rdetowych i wibracyjnych;

- obsługująca konfiguracji EOL, 2EOL, 3EOL (w przypadku współpracy z centralą
  - INTEGRA Plus

o

programowanie wartości rezystorów parametrycznych

•

wbudowany głośnik do sygnalizacji dźwiękowej

•

możliwość regulacji głośności sygnalizacji

•

możliwość regulacji podświetlenia z podziałem „dzień/noc”

•

wbudowany czujnik kart pamięci microSD (przechowywanie zdjęć) do fototanki, 12 ekranów dodatkowych, dźwięków dla naruszeń węża - gongów

•

styk sztafetowy reagujący na otwarcie obwodów i oderwanie od ślady

•

dotyczy w kolorze białym ( **INT-TSHR-W** ) i czarnym ( **INT-TSHR-B** )