

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-lcd-hs2lcdp-p-21392.html>

Manipulator LCD HS2LCDP



Cena brutto	613,77 zł
Cena netto	499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23535

Opis produktu

DSC HS2LCDP jest klawiaturą LCD nowej generacji z linii produktów Power Neo. Może być częścią wszechstronnego systemu hybrydowego - od całkowicie bezprzewodowego lub przewodowego, aż po mieszany. Systemy alarmowe bazują na unikatowej technologii PowerG dużego zasięgu, stwarzając w ten sposób architekturę w pełni kompleksową, zawierającą szereg udoskonaleń i funkcji.

Manipulator LCD HS2LCDPE3 marki DSC może obsługiwać do 128 linii oraz do 8 podsystemów. Posiada 5 oddzielnych przycisków funkcyjnych i alarmowych standardowych rozmiarów oraz wyposażono ją w czytnik breloków zbliżeniowych. W zależności od konfiguracji, uzyskamy możliwość obsługi linii klawiaturowej i/lub wyjścia PGM. Klawiatura jest kompatybilna z centralami firmy DSC - HS2016, HS2032, HS2064, HS2128 oraz brelokami zbliżeniowymi MPT 8PK. Posiada szereg funkcji i możliwości, dzięki którym użytkownik jest w stanie w pełni dostosować urządzenie do własnych potrzeb.

Charakterystyka klawiatury DSC HS2LCDP:

- Niebieski wyświetlacz LCD
- Czytnik breloków zbliżeniowych
- Oddzielne przyciski funkcyjne / alarmowe
- Czujnik niskiej temperatury
- Dioda zasilania AC
- Regulacja jasności wyświetlacza oraz głośności brzęczyka klawiatury
- Funkcja wielotonowego gongu
- Podwójne zabezpieczenie sabotażowe i stopień zabezpieczenia Grade II

- Zintegrowany moduł odbiornika radiowego
- Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL
- Standardowa wielkość przycisków

Specyfikacja klawiatury LCD HS2LCDPE3 DSC:

- Wyświetlacz: LCD (niebieski)
- Ilość obsługiwanych linii: 128
- Ilość podsystemów: 8
- Liczba przycisków funkcyjnych: 5
- Stopień zabezpieczenia: Grade II
- Wilgotność: do 93 % bez kondensacji
- Temperatura pracy: od -10 oC do 55 oC
- Pobór prądu:
 - 55 mA w trybie czuwania
 - 105 mA (max.)
- Zasilanie: 12 V DC